TOOTELEHT
NPE-0650



NPE-0650

UPS line-interactive NeTYS PE 650VA/360W

Bränd: Socomec
GTIN: 8027122515153

Socomec NETYS PE 650 VA on kompaktne ühefaasiline Line-Interactive UPS arvutite, tööjaamade, POS-seadmete ja väiksemate IT-seadmete kaitseks. UPS-i võimsus on **650 VA / 360 W**. Sisseehitatud **AVR (Automatic Voltage Regulation)** aitab korrigeerida sisendpinge kõikumisi ilma akut kasutamata. Elektrikatkestuse korral lülitub UPS akutoitele, aidates vältida ootamatut seadmete väljalülitumist ja andmekadu. UPS-il on **4 × IEC C13 väljundpesa**, USB-liides seadme jälgimiseks ja automaatseks väljalülitamiseks ning RJ45 ühendus andmesideliini kaitseks.

Peamised omadused:

- Võimsus **650 VA / 360 W**
- **Line-Interactive** tehnoloogia
- Ühefaasiline sisend ja väljund **1/1**
- Nimipinge **230 V**
- Sisendpinge töövahemik **140–300 V**
- Väljundvõimsustegur **0,6**
- **4 × IEC C13** väljundpesa
- Sisendühendus **IEC C14**
- USB-liides
- RJ45 andmesideliini kaitse
- Automaatse väljalülitamise funktsioon
- Kasutegur kuni **98%**
- Varutoiteaeg täiskoormusel **2 minutit**
- Aku eeldatav kasutusiga **3–5 aastat**
- Kaal **5,2 kg**

ETIM-teave:

Sisendpinge	140 V - 300 V
Primaarsagedus	45 Hz - 66 Hz
Faaside arv primaarne	1
Väljundpinge	230 V - 230 V
Sekundaarne sagedus	50 Hz - 60 Hz
Väljundefektiivne võimsus	360 W
Väljundvõimsus	650 VA
USB-liides	Jah
Kommunikatsiooniliidese RS-232	Ei
Sekundaarsete faaside arv	1
SNMP	Jah
Pinge liik	AC
Kõrgus	145 mm
Laius	100 mm
Sügavus	300 mm
Kaal	5.2 kg
Sillaaeg täiskoormusega	2 min
Sobib võrguhalduseks	Jah
USV-tehnoloogia	Line-interaktiivne
Ehitustüüp	Vabalt seisev mudel
Väljundvõimsuse tegur	0.6
Üldine efektiivsus	98 %
Tõhusus ökorežiimis	98 %

Potentsiaalne vaba lülitikontakt	Ei
Automaatne väljalülitusfunktsioon	Jah
Sisendühendus	C14
Väljundühenduste arv C13	4
Väljundühenduste arv C19	0
Väljundühenduste arv kaitsekontaktiga (tüüp F)	0
Väljundühenduste arv fikseeritud ühendus	0
Väljundühenduste arv Prantsuse standard (tüüp E)	0

Kinnitused / märgistused: