



NPE-0650

### UPS line-interactive Netys PE 650VA 230 Vac 5 min

**Tuotemerkki:** Socomec

**GTIN:** 8027122515153

**Sähkönumero:** 8401000

Käytännöllinen ja kustannustehokas UPS-suojaus Line-Interactive UPS 600 VA - 2000VA tehovälillä. Täydellinen ratkaisu mm. CAD-piirtureille, graaffisiin työpisteisiin, multimediaan tai myyntipisteisiin. Tämä UPS on tehty suojaamaan IT-ratkaisut niin kotona kuin toimistossa tai myyntikonttoreissa. Kuusi eri mallia pitää huolen, että juuri sopiva tehoalue tai varakäyntiaika löytyy. Helppokäyttöisyyden takaa LCD- näyttö graaffisilla infokuvilla. UPS-työmoodi on helposti näkyvissä. Tasaisen jännitteen takaa AVR (Automaattinen jännitteensäädin), tämä tasaa ulostulevan jännitteen ja estää turhat vaihdot akkukäytölle jännitteen vaihdellessa, täten säästää akkua katkoihin. Takana on IEC 320 -pistokkeet (IT Standardien mukaiset) yksinkertaistamaan liitettävyyttä useiden laitteiden ja varsinkin IT-puolen laitteiden kanssa. UPS:in on integroitu myös NTP-suojaus LAN/ADSL liitännälle suojaamaan verkkoyhteyden ylijännitteeltä.

#### ETIM-tiedot:

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Syöttöjännite                     | 140 V - 300 V    |
| Ensiötaajuus                      | 45 Hz - 66 Hz    |
| Ensiövaiheiden lukumäärä          | 1                |
| Lähtöjännite                      | 230 V - 230 V    |
| Toisiotajuus                      | 50 Hz - 60 Hz    |
| Efektiivinen lähtöteho            | 360 W            |
| Näennäinen lähtöteho              | 650 VA           |
| USB-liitäntä                      | kyllä            |
| Toisiovaiheiden lukumäärä         | 1                |
| SNMP                              | kyllä            |
| Jännitetyyppi                     | AC               |
| Korkeus                           | 145 mm           |
| Leveys                            | 100 mm           |
| Syvyys                            | 300 mm           |
| Paino                             | 5.2 kg           |
| Varakäyntiaika täydellä kuormalla | 2 min            |
| Verkkohallinta                    | kyllä            |
| UPS-teknologia                    | Line-interactive |
| Rakennetyyppi                     | vapaasti seisova |
| Antotehokerroin                   | 0.6              |
| Kokonaistehokkuus                 | 98 %             |
| Teho eco-toiminnolla              | 98 %             |
| Potentiaalivapaa pääkatkaisin     | kyllä            |
| Automaattinen sammutus -toiminto  | kyllä            |
| Tuloliitäntä                      | C14              |
| Lähtöjen C13 lukumäärä            | 4                |

#### Hyväksynät / merkinnät:

