TOOTELEHT
NPE-0850



NPE-0850

UPS line-interactive NeTYS PE 850VA/480W

Bränd: Socomec
GTIN: 8027122515160

Socomec NETYS PE 850 VA on kompaktne ühefaasiline Line-Interactive UPS arvutite, tööjaamade, POS-seadmete ja väiksemate IT-seadmete kaitseks. UPS-i võimsus on 850 VA / 480 W. Sisseehitatud AVR (Automatic Voltage Regulation) aitab korrigeerida sisendpinge kõikumisi ilma akut kasutamata. Elektrikatkestuse korral lülitub UPS akutoitele, aidates vältida seadmete ootamatut väljalülitumist ja andmekadu. UPS-il on 4 × IEC C13 väljundpesa, USB-liides seadme jälgimiseks ja automaatseks väljalülitamiseks ning RJ45 ühendus andmesideliini kaitseks.

Peamised omadused:

- Võimsus 850 VA / 480 W
- Line-Interactive tehnoloogia
- Ühefaasiline sisend ja väljund 1/1
- Nimipinge 230 V
- Sisendpinge töövahemik 140–300 V
- Väljundvõimsustegur 0,6
- 4 × IEC C13 väljundpesa
- Sisendühendus IEC C14
- USB-liides
- RJ45 andmesideliini kaitse
- Automaatse väljalülitamise funktsioon
- Kasutegur kuni 98%
- Varutoiteaeg täiskoormusel 3 minutit
- Aku eeldatav kasutusiga 3–5 aastat
- Kaal 6 kg

ETIM-teave:

Sisendpinge	140 V - 300 V
Primaarsagedus	45 Hz - 66 Hz
Faaside arv primaarne	1
Väljundpinge	230 V - 230 V
Sekundaarne sagedus	50 Hz - 60 Hz
Väljundefektiivne võimsus	480 W
Väljundvõimsus	850 VA
USB-liides	Jah
Kommunikatsiooniliidese RS-232	Ei
Sekundaarsete faaside arv	1
SNMP	Jah
Pinge liik	AC
Kõrgus	145 mm
Laius	100 mm
Sügavus	300 mm
Kaal	6 kg
Sillaaeg täiskoormusega	3 min
Sobib võrguhalduseks	Jah
USV-tehnoloogia	Line-interaktiivne
Ehitustüüp	Vabalt seisev mudel
Väljundvõimsuse tegur	0.6
Üldine efektiivsus	98 %
Tõhusus ökorežiimis	98 %

Potentsiaalne vaba lülitikontakt	Ei
Automaatne väljalülitusfunktsioon	Jah
Sisendühendus	C14
Väljundühenduste arv C13	4
Väljundühenduste arv C19	0
Väljundühenduste arv kaitsekontaktiga (tüüp F)	0
Väljundühenduste arv fikseeritud ühendus	0
Väljundühenduste arv Prantsuse standard (tüüp E)	0

Kinnitused / märgistused: