



NPP-156P02W1

Paneeli PC NPP-156P02 15.6" TFT-LCD N97 8GB DDR4 128G SSD Win10 IoT

Tuotemerkki: Novakon

15.6" FHD tuulettimetön paneeli PC, Intel Alder Lake -N prosessori N97 2.0 GHz, 8GB DDR5, 128G SSD, kapasitiivinen kosketusnäyttö, 9~36V DC, metallirunko

ETIM-tiedot:

Syöttöjännite DC	9 V - 36 V
Syöttöjännitteen tyyppi	DC
Fyysisten Ethernet-liitännöiden lukumäärä	2
HW-liitännöiden ProfiNet lukumäärä	0
Fyysisten RS-232-liitännöiden lukumäärä	1
Fyysisten RS-422-liitännöiden lukumäärä	0
Fyysisten RS-485 -liitännöiden lukumäärä	1
Fyysisten TTY-liitännöiden lukumäärä	0
Fyysisten USB-liitännöiden lukumäärä	6
Fyysisten rinnakkaisliitännöiden lukumäärä	0
HW-liitännöiden langattomien lukumäärä	0
Muiden fyysisten liitännöiden lukumäärä	5
HW-liitännöiden SCSI lukumäärä	0
HW-liitännöiden PS2 lukumäärä	0
Näytön tyyppi	TFT
Näytön halkaisija	15.6 inch
Pikselien lukumäärä, vaaka	1920
Pikselien lukumäärä, pysty	1080
Esiasennettu käyttöjärjestelmä	Windows 10
Max. keskusmuisti	8000 Mbyte
Integroitu näppäimistö	ei
Funtionäppäimien lukumäärä	0
Kosketusnäyttö	kyllä
Kotelointiluokka (IP), edestä	IP66
UL-mukainen vaarallisten alueiden sertifiointi: luokka I	ei
UL-mukainen vaarallisten alueiden sertifiointi: luokka II	ei
UL-mukainen vaarallisten alueiden sertifiointi: luokka III	ei
UL-mukainen vaarallisten alueiden sertifiointi: divisioona 1	ei
UL-mukainen vaarallisten alueiden sertifiointi: divisioona 2	ei
UL-mukainen vaarallisten alueiden sertifiointi: ryhmä A (asetyleeni)	ei
UL-mukainen vaarallisten alueiden sertifiointi: ryhmä B (vety)	ei
UL-mukainen vaarallisten alueiden sertifiointi: ryhmä C (etyleeni)	ei
UL-mukainen vaarallisten alueiden sertifiointi: ryhmä D (propani)	ei
UL-mukainen vaarallisten alueiden sertifiointi: ryhmä E (metallipöly)	ei
UL-mukainen vaarallisten alueiden sertifiointi: ryhmä F (hiilipöly)	ei

UL-mukainen vaarallisten alueiden sertifiointi: ryhmä G (ei-johtavat pölyt)	ei
Käyttölämpötila-alue	0 °C - 50 °C
Sisältää kovalevyn	ei
Optisella asemalla	kyllä
Diskettiasemalla	ei
Sisältää muita tallennusvälineitä	kyllä
Asiakkaalle yksilöllinen räätälöinti mahdollista	kyllä
Vapaiden PCI-korttipaikkojen lukumäärä	1
Kiskoasennus mahdollista	ei
Seinäasennus/ suora-asennus	kyllä
Etukiinnitys mahdollista	kyllä
Räkki-asennus mahdollinen	ei
Kiinnitystyyppi, pöytäjalat	kyllä
Kiinnitystyyppi, hirsipuukiinnitys	ei
Soveltuu turvakäyttöön	ei
Etuosan leveys	400 mm
Etuosan korkeus	249 mm
Upotussyvyys	87 mm

Hyväksynnot / merkinnät:

