



NPR-1000-MT

UPS line-interactive Netys PR 1000VA 230VAC 6min

Tuotemerkki: Socomec

GTIN: 8027122515245

Sähkönumero: 8401004

Netys PR - 1-vaiheiset UPS-laitteet torni- tai rakkiasennus 1000 - 3300 VA Korkean suorituskyvyn UPS- suojaus räkissä tai tornissa Yksivaiheinen Line-Interactive UPS 1000-3300VA tehoalueella. Erinomainen ratkaisu ammattimaiseen käyttöön esimerkiksi IT-laitteistoille, servereille, datayhteyksille, graaffisille työpisteille ja kulunvalvontaan. Laitteet takaavat suojatun ja jatkuvan sähkönsyötön kriittisille laitteille. Siniaalto invertteri tuottaa tasaista sähköä, joka käy kaikille kuormanlaaduille. UPSit on suunniteltu täyttämään IT-laitteiston tarpeet, kun aikaa ja tilaa säästävä torni/räkki muutosmahdollisuus tekee helpoksi asennuksen ja muutokset myös jälkikäteen. Tornimallin laite taas on helppo asentaa pöydälle tai sen alle. laite on 145mm leveä ja 205mm korkea. Tämä tekee laitteesta sopivan kokoisen asentaa miltein mihin vain. Ensimmäisessä käynnityksessä ei tarvita konfiguroiteja. Laitteesta löytyy NTP -suojaus LAN/ADSL-liittimille verkkoyhteyden suojaukseen. Takana laitteesta löytyy myös EPO-liitäntä (häätäsammutus) ja RS232-liitäntä UPS:in lisäkomentojen suorittamiseen. Liittimiä löytyy 8 kpl IEC320-standardin mukaisia. Laitteisiin on saatavilla myös lisäakustoja tilanteisiin, joissa laitteen oma varokäyntiaika ei riitä. Selvä ja helppokäyttöinen LCD-näyttö pitää huolen, että laitteen toimintatila on näkyvissä ja summerit hoitavat hälytysten ilmoittamisen.

ETIM-tiedot:

Syöttöjännite	170 V - 280 V
Ensiötaajuus	45 Hz - 66 Hz
Ensiövaiheiden lukumäärä	1
Lähtöjännite	230 V - 230 V
Toisiotaajuus	50 Hz - 60 Hz
Efektiivinen lähtöteho	700 W
Näennäinen lähtöteho	1000 VA
USB-liitäntä	kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä	1
SNMP	kyllä
Jännitetyyppi	AC
Korkeus	165 mm
Leveys	145 mm
Syvyys	345 mm
Paino	9.2 kg
Varakäyntiaika täydellä kuormalla	7.6 min
Verkkohallinta	kyllä
UPS-teknologia	Line-interactive
Rakennetyyppi	vapaasti seisova
Antotehokerroin	0.7
Kokonaistehokkuus	98 %
Teho eco-toiminnolla	98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin	kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto	kyllä
Tuloliitäntä	C14
Lähtöjen C13 lukumäärä	4

Hyväksynnot / merkinnät:

