



NPR-1700-RT

UPS line-interactive Netys PR 1700VA 230VAC 6min 1.2 kW

Tuotemerkki: Socomec

GTIN: 8027122515320

Sähkönumero: 8401056

Netys PR - 1-vaiheiset UPS-laitteet torni- tai rakkiasennus 1000 - 3300 VA Korkean suorituskyvyn UPS- suojaus räkissä tai tornissa Yksivaiheinen Line-Interactive UPS 1000-3300VA tehoalueella. Erinomainen ratkaisu ammattimaiseen käyttöön esimerkiksi IT-laitteistoille, servereille, datayhteyksille, graafisille työpisteille ja kulunvalvontaan. Laitteet takaavat suojatun ja jatkuvan sähkönsyötön kriittisille laitteille. Siniaalto invertteri tuottaa tasaista sähköä, joka käy kaikille kuormanlaaduille. UPSit on suunniteltu täyttämään IT-laitteiston tarpeet, kun aikaa ja tilaa säästävä torni/räkki muutosmahdollisuus tekee helpoksi asennuksen ja muutokset myös jälkikäteen. Tornimallin laite taas on helppo asentaa pöydälle tai sen alle. laite on 145mm leveä ja 205mm korkea. Tämä tekee laitteesta sopivan kokoisen asentaa miltein mihin vain. Ensimmäisessä käynnityksessä ei tarvita konfiguroiteja. Laitteesta löytyy NTP -suojaus LAN/ADSL-liittimille verkkoyhteyden suojaukseen. Takana laitteesta löytyy myös EPO-liitäntä (häätäsammutus) ja RS232-liitäntä UPS:in lisäkomentojen suorittamiseen. Liittimiä löytyy 8 kpl IEC320-standardin mukaisia. Laitteisiin on saatavilla myös lisäakustoja tilanteisiin, joissa laitteen oma varokäyntiaika ei riitä. Selvä ja helppokäyttöinen LCD-näyttö pitää huolen, että laitteen toimintatila on näkyvissä ja summerit hoitavat hälytysten ilmoittamisen.

ETIM-tiedot:

Syöttöjännite	161 V - 276 V
Ensiötaajuus	45 Hz - 66 Hz
Ensiövaiheiden lukumäärä	1
Lähtöjännite	230 V - 230 V
Toisiotaajuus	50 Hz - 60 Hz
Efektiivinen lähtöteho	1350 W
Näennäinen lähtöteho	1700 VA
USB-liitäntä	ei
Toisiovaiheiden lukumäärä	1
SNMP	kyllä
Jännitetyyppi	AC
Korkeus	87 mm
Leveys	440 mm
Syvyys	436 mm
Paino	18 kg
Varakäyntiaika täydellä kuormalla	8.4 min
Verkkohallinta	kyllä
UPS-teknologia	Line-interactive
Rakennetyyppi	vapaasti seisova
Antotehokerroin	0.8
Kokonaistehokkuus	98 %
Teho eco-toiminnolla	98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin	kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto	kyllä
Tuloliitäntä	C14
Lähtöjen C13 lukumäärä	8

Hyväksynnot / merkinnät:

