



NPR-2200-RT

### UPS line-interactive Netys PR 2200VA 230VAC 6min

**Tuotemerkki:** Socomec

**GTIN:** 8027122515337

Netys PR - 1-vaiheiset UPS-laitteet torni- tai rakkiasennus 1000 - 3300 VA Korkean suorituskyvyn UPS- suojaus räkissä tai tornissa Yksivaiheinen Line-Interactive UPS 1000-3300VA tehoalueella. Erinomainen ratkaisu ammattimaiseen käyttöön esimerkiksi IT-laitteistoille, servereille, datayhteyksille, graafisille työpisteille ja kulunvalvontaan. Laitteet takaavat suojatun ja jatkuvan sähkönsyötön kriittisille laitteille. Siniaalto invertterit tuottaa tasaista sähköä, joka käy kaikille kuormanlaaduille. UPSit on suunniteltu täyttämään IT-laitteiston tarpeet, kun aikaa ja tilaa säästävää torni/räkki muutosmahdollisuus tekee helpoksi asennuksen ja muutokset myös jälkikäteen. Rakkimallinen laite käy 19" rakkikaappiin ja vie sieltä 2U-paikkaa. Rakkimalli on mahdollista myös asentaa pystyyn muovijalkojen avulla. Paksuutta laitteella on 89 mm. Ensimmäisessä käynnistyksessä ei tarvita konfigurointeja. USB-portti ja HID-protokolla löytyy standardina Windows -yhteensopivana, ilman erikoissovelluksia. Laitteesta löytyy NTP -suojaus LAN/ADSL-liittimille verkkoyhteyden suojaukseen. Takana laitteesta löytyy myös EPO-liitäntä (hätäsammutus) ja RS232-liitäntä UPS:in lisäkomentojen suorittamiseen. Liittimiä löytyy 8 kpl IEC320-standardin mukaisia. Akuston pystyy laitteeseen vaihtamaana ilman, että tarvitsee kytkeä perässä olevia laitteita pois päältä.

#### ETIM-tiedot:

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Syöttöjännite                     | 161 V - 276 V    |
| Ensiötaajuus                      | 45 Hz - 66 Hz    |
| Ensiövaiheiden lukumäärä          | 1                |
| Lähtöjännite                      | 230 V - 230 V    |
| Toisiotajuus                      | 50 Hz - 60 Hz    |
| Efektiiivinen lähtöteho           | 1800 W           |
| Näennäinen lähtöteho              | 2200 VA          |
| USB-liitäntä                      | ei               |
| Toisiovaiheiden lukumäärä         | 1                |
| SNMP                              | kyllä            |
| Jännitetyyppi                     | AC               |
| Korkeus                           | 87 mm            |
| Leveys                            | 440 mm           |
| Syvyys                            | 608 mm           |
| Paino                             | 28.2 kg          |
| Varakäyntiaika täydellä kuormalla | 11 min           |
| Verkkohallinta                    | kyllä            |
| UPS-teknologia                    | Line-interactive |
| Rakennetyyppi                     | vapaasti seisova |
| Antotehokerroin                   | 0.8              |
| Kokonaistehokkuus                 | 98 %             |
| Teho eco-toiminnolla              | 98 %             |
| Potentiaalivapaa pääkatkaisin     | kyllä            |
| Automaattinen sammutus -toiminto  | kyllä            |
| Tuloliitäntä                      | C20              |
| Lähtöjen C13 lukumäärä            | 8                |

Hyväksynät / merkinnät:

