



NQN406

### Johdonsuojakatkaisija 4-napainen 25kA B-käyrä 6A 4 moduulia

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250614645884

**Sähkönumero:** 3263739

Johdonsuojakatkaisija 4-napainen 25kA C-käyrä 6A, koko 4 moduulia. Johdonsuoja IEC 60947-2 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.

#### ETIM-tiedot:

Upotussyvyys	70 mm
Laukaisukäyrä	B
Napojen määrä yhteensä	4
Suojattujen napojen määrä	4
Nimellisvirta	6 A
Nimellisjännite	415 V
Mitoitettu eristysjännite $U_i$	500 V
Syöksyjännitekestoisuus $U_{imp}$	6 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky $I_{cn}$ EN 60898, 230 V	10 kA
Jännitetyyppi	AC
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky $I_{cn}$ EN 60898, 400 V	10 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky $I_{cu}$ IEC 60947-2, 230 V	50 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky $I_{cu}$ IEC 60947-2, 400 V	25 kA
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Virranrajoitusluokka	3
Uppoasennus	kyllä
Juontava O-napa	ei
Ylijänniteluokka	3
Ympäristön likaantumistaso	2
Lisäyksikkömahdollisuus	kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	4
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana	-25 °C - 70 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
Liitettävä johdin, lanka	1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
Rajähdyssuojattu	ei

#### Hyväksynät / merkinnät:

