



NQN410

Johdonsuojakatkaisija 4-napainen 25kA B-käyrä 10A 4 moduulia

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250614645891

Sähkönumero: 3263740

Johdonsuojakatkaisija 4-napainen 25kA C-käyrä 10A, koko 4 moduulia. Johdonsuoja IEC 60947-2 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.

ETIM-tiedot:

| | |
|---|--|
| Upotussyvyys | 70 mm |
| Laukaisukäyrä | B |
| Napojen määrä yhteensä | 4 |
| Suojattujen napojen määrä | 4 |
| Nimellisvirta | 10 A |
| Nimellisjännite | 415 V |
| Mitoitettu eristysjännite Ui | 500 V |
| Syöksyjännitekestoisuus Uimp | 6 kV |
| Mitointusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V | 10 kA |
| Jännitetyyppi | AC |
| Mitointusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V | 10 kA |
| Mitointusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V | 50 kA |
| Mitointusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V | 25 kA |
| Taajuus | 50 Hz - 60 Hz |
| Virranrajoitusluokka | 3 |
| Uppoasennus | kyllä |
| Juontava O-napa | ei |
| Ylijänniteluokka | 3 |
| Ympäristön likaantumistaso | 2 |
| Lisäyksikkömahdollisuus | kyllä |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 4 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana | -25 °C - 70 °C |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen | 1 mm ² - 25 mm ² |
| Liitettävä johdin, lanka | 1 mm ² - 35 mm ² |
| Rajähdyssuojattu | ei |

Hyväksynät / merkinnät:

