



NQN432

### Kaitselüliti 4P, 20kA, B-32A, 4 moodulit

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250614645945

Kaitselüliti 4-pooluseline, katkestusvõime 20kA, B-karakteristik, nimivool 32A, tagab vooluahelate ülekoormus- ja lühisekaitse. Kaitselüliti võtab kiltbis 4 moodulikohta, on lihtsasti paigaldav ning töökindel. Lüliti on varustatud märgistusaknaga ning seda on võimalik üksikult DIN-liistult eemaldada. Kaitselüliti vastab IP20 kaitseklassile.

#### ETIM-teave:

Sisseehitussügavus	70 mm
Vabasti tunnusjoon	B
Pooluste arv (kokku)	4
Kaitstud pooluste arv	4
Tunnusvool	32 A
Tunnuspinge	415 V
Isolatsiooni nimipinge $U_i$	500 V
Tunnus-impulssalvuspinge $U_{imp}$	6 kV
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime $I_{cn}$ standardi EN 60898 järgi pingel 230 V	10 kA
Pinge liik	AC
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime $I_{cn}$ standardi EN 60898 järgi pingel 400 V	10 kA
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime $I_{cu}$ standardi EN 60947-2 järgi pingel 230 V	40 kA
IEC 60947-2 järgi määratud lühise murdmisvõime ICU 400 V juures	20 kA
Sagedus	50 Hz - 60 Hz
Voolu piirav klass	3
Tasapinnale paigaldatud paigaldus	Jah
Samaaegne lülitusneutraaljuht	Ei
Ülepinge kategooria	3
Saasteaste	2
Võimalik lisavarustus	Jah
Laius modulaarsete vahemaade arvus	4
Kaitseaste (IP)	IP20
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 70 °C
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
Plahvatuskindel	Ei

#### Kinnitused / märgistused:

