



NRN210

**Kaitselüliti 2P, 25kA, C-10A, 2 moodulit**

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250614644993

Kaitselüliti 2-pooluseline, katkestusvõime 25kA, C-karakteristik, nimivool 10A, tagab vooluahelate ülekoormus- ja lühisekaitse. Kaitselüliti võtab kilbis 2 moodulikohta, on lihtsasti paigaldav ning töökindel. Lüliti on varustatud märgistusaknaga ning seda on võimalik üksikult DIN-liistult eemaldada. Kaitselüliti vastab IP20 kaitseklassile.

**ETIM-teave:**

Sisseehitussügavus	70 mm
Vabasti tunnusjoon	C
Pooluste arv (kokku)	2
Kaitstud pooluste arv	2
Tunnusvool	10 A
Tunnuspinge	415 V
Isolatsiooni nimipinge Ui	500 V
Tunnus-impulssaluvuspinge Uimp	6 kV
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icn standardi EN 60898 järgi pingel 230 V	10 kA
Pinge liik	AC
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icn standardi EN 60898 järgi pingel 400 V	10 kA
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icu standardi EN 60947-2 järgi pingel 230 V	25 kA
IEC 60947-2 järgi määratud lühise murdmisvõime ICU 400 V juures	25 kA
Sagedus	50 Hz - 60 Hz
Voolu piirav klass	3
Tasapinnale paigaldatud paigaldus	Jah
Samaaegne lülitusneutraaljuht	Ei
Ülepinge kategooria	3
Saasteaste	2
Võimalik lisavarustus	Jah
Laius modulaarsete vahemaade arvus	2
Kaitseaste (IP)	IP20
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 70 °C
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
Plahvatuskindel	Ei

**Kinnitused / märgistused:**

