



NRN363

### Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 15kA C-käyrä 63A 3 moduulia

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250614645228

**Sähkönumero:** 3263641

Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 15kA C-käyrä 63A, koko 3 moduulia. Johdonsuoja IEC 60947-2 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.

#### ETIM-tiedot:

|  |  |
|--|--|
| Upotussyvyys   | 70 mm                                  |
| Laukaisukäyrä  | C                                      |
| Napojen määrä yhteensä                               | 3                                      |
| Suojattujen napojen määrä                            | 3                                      |
| Nimellisvirta  | 63 A                                   |
| Nimellisjännite                                      | 415 V                                  |
| Mitoitettu eristysjännite Ui                         | 500 V                                  |
| Syöksyjännitekestoisuus Uimp                         | 6 kV                                   |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V    | 10 kA                                  |
| Jännitetyyppi  | AC                                     |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V    | 10 kA                                  |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V | 15 kA                                  |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V | 15 kA                                  |
| Taajuus  | 50 Hz - 60 Hz                          |
| Virranrajoitusluokka                                 | 3                                      |
| Uppoasennus  | kyllä                                  |
| Juontava O-napa                                      | ei                                     |
| Ylijänniteluokka                                     | 3                                      |
| Ympäristön likaantumistaso                           | 2                                      |
| Lisäyksikkömahdollisuus                              | kyllä                                  |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä)                      | 3                                      |
| Kotelointiluokka (IP)                                | IP20                                   |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana                   | -25 °C - 70 °C                         |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen                     | 1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Liitettävä johdin, lanka                             | 1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| Rajähdyssuojattu                                     | ei                                     |

#### Hyväksynät / merkinnät:

