



NRT3-5000K

NetysRT3 5kVA/5kW Varakäyntiaika 7min laskettuna @ 4,0 kW (Sisäisellä akustolla)

Tuotemerkki: Socomec

GTIN: 8027122754781

Sähkönumero: 8401573

Online UPS-laitteet 1-vaiheiset ratkaisut, räkkiin tai torniin. Järeät yksivaiheiset UPS-ratkaisut on suunniteltu tuottamaan keskittyttä tai jaettua suojausta jänniteenvaihteluilta ja sähkökatkoilta. Näillä laitteilla voit suojata kuorman sammumiset tai verkkoviat pois, mitkä voivat aiheuttaa ongelmia käynnissä oleviin operaatioihin tai aiheuttaa vahinkoa laitteisiin. Parhaiten nämä UPS-laitteet soveltuva mm. pieniin toimistoihin, pelikonsoleihin, työpisteisiin, kassakoneisiin, kaappoihin, servereihin tai kevyeseen teollisuuteen. Täydellinen suojaus räkissä tai tornissa. 1/1-vaiheinen räkki/torni UPS 1100-11000VA tehoalueella. Netys RT on puhdas Online-laite, mikä on suunniteltu täyttämään vaativat asiakkaan tarpeet. Laite suojaa kaikilta mahdollisilta sähkön epäpuhtauksilta, kuten taajuus-, jännitevaihteluilta ja verkkovioilta. Ratkaisu käy useimpiin kohteisiin, varsinkin missä vaaditaan sähkön tasalaatuisuutta tai laitteiden perässä on herkkää elektroniikka, mikä voisi vahingoittua epäpuhtauksista. Käyttökohteita voi olla mm. serverit, datavarastot, dataliikenne, kulunvalvonta, kommunikaation tukilaitteet, kameravalvonnan laitteet ja automaatio. Online Double Conversion -tekniikka muuntaa sähkön kahdesti, mikä tuottaa täydellisen siniaallon. Taajuus ja jännite säädetään jatkuvasti, joka mahdollistaa korkean toleranssin syötettävässä jännitteessä. Laite on helppo asentaa. Ensimmäisessä käynnistyksessä ei tarvitse konfigurointia. Laitteen mukana tulee aina rakkikiskot, muovijalusta tornimuotoon muuttamiseen ja IEC-Schuko-adapteri laitteisiin, missä IEC320 lähdöt takana. IEC320 -lähdöt löytyvät 1100VA-3300VA laitteista (Ei 3300VA lisälaturimallissa), riviliittimet löytyvät taas 5000VA-11000 VA laitteissa. Helppokäyttöisyyttä auttaa myös laitteen selkeä LCD-näyttö ja lisäkortit. Lisäkorteilla laite voidaan liittää esimerkiksi taloautomaatioon (potentiaalivapaat relelähdöt), tai valvoa etänä Ethernet-kortin avulla. Laitteiden takaa löytyy myös EPO-liitin (Hätäsammutus). Laitteeseen löytyy myös lisäakustoja, jos tarvetta löytyy pitkälle varakäyntiajalle. Mahdollisuus tehdä redundanttinen järjestelmä on olemassa myös (5000VA -11000VA laitteissa).

ETIM-tiedot:

Syöttöjännite	175 V - 280 V
Ensiötaajuus	40 Hz - 70 Hz
Ensiövaiheiden lukumäärä	1
Lähtöjännite	200 V - 240 V
Toisiotaajuus	50 Hz - 60 Hz
Efektiivinen lähtöteho	5000 W
Näennäinen lähtöteho	5000 VA
USB-liitäntä	kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä	1
SNMP	kyllä
Jännitetyyppi	AC
Korkeus	178 mm
Leveys	440 mm
Syvyys	565 mm
Paino	50 kg

Varakäyntiaika täydellä kuormalla	8.4 min
Verkkohallinta	kyllä
UPS-teknologia	online
Rakennetyyppi	482,6 mm (19") laite
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma)	2 %
Antotehokerroin	1
Kokonaistehokkuus	95.5 %
Teho eco-toiminnolla	98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin	kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto	kyllä
Tuloliitäntä	kiinteä liitäntä
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä	1

Hyväksynnät / merkinnät:

