



NRT4-050K

NeTYS RT 5000VA VFI 230V/230V 1/1 PF=1 varakäyntiaika 6 min asennus räkki/torni

Tuotemerkki: Socomec

GTIN: 8027122831864

Sähkönumero: 8401775

Tekniset tiedot

- Teho 5000 VA / 5000 W
- Syöttö/lähtö:1/1, (230V/230V)
- Taajuus 50/60 Hz (lähtö säädettävissä)
- Tehokkuus kaksoismuunnostilassa (VFI) 95%
- ECO mode 99% hyötysuhde
- Akusto VRLA, NiCd (NiCd Lisävaruste)
- Syöttö: liittimet suositeltu kaapelin poikkipinta 6 mm² maks 16 mm²
- Lähtö: liittimet suositeltu kaapelin poikkipinta 6 mm² maks 16 mm²
- Mitat: 173 x 438 x 600 mm (kxlxs)
- Paino: 54,5 kg
- Voidaan asentaa joko 19" räkkiin (räkkikisko-sarja mukana) tai tornimallina tasolle (seisontajalat mukana)

Varakäyntiajat

- Normaali varakäyntiaika PF 0,8 ja 100% kuorma , varakäyntiaika 8 min, voidaan käyttää, jos oletetaan, että UPS:n nimelliskuormalla ja tehokerroin on PF on 0,8

- Tyypillinen varakäyntiaika PF 0,69 ja 80 % kuorma, varakäyntiaika 13 min, voidaan käyttää, jos ei ole tiedossa kuormasta tarkempaa tietoa varakäyntiajan laskemiseksi. Tämä varakäyntiaika kattaa tavallisimmat tilanteet (kuormat ovat tavallisesti 80 % joko lineaaria- tai ei-lineaariakuormia).

- Täysteho PF1 ja 100%, varakäyntiaika 6 min, voidaan käyttää kun halutaan tietää täyden kuorman varakäynti.

Sivuiltamme löytyvän UPS Selector- ohjelman avulla voit varmistaa oikean tuotteen 600 VA aina 120 kVAasti.

[Tutustu UPS Selector -työkaluun](#)

Hyväksynnät / merkinnät:

