



NRT4-108K

### NeTYS RT 8500VA VFI XV/230V 1/1 PF=1 varakäyntiaika 5 min asennus räkki/torni

**Tuotemerkki:** Socomec

**GTIN:** 8027122831918

**Sähkönumero:** 8401778

#### Tekniset tiedot

- Teho 8500 VA / 8500 W
- Syöttö/lähtö:1/1, (230V/230V) tai 3/1 (400V/230V)
- Taajuus 50/60 Hz (lähtö säädettävissä)
- Tehokkuus kaksoismuunnostilassa (VFI) 95%
- ECO mode 99% hyötysuhde
- Akusto VRLA, NiCd (NiCd Lisävaruste)
- Syöttö: liittimet suositeltu kaapelin poikkipinta 10 mm<sup>2</sup> maks 16 mm<sup>2</sup>
- Lähtö: liittimet suositeltu kaapelin poikkipinta 10 mm<sup>2</sup> maks 16 mm<sup>2</sup>
- Mitat: 216x 438 x 590mm (kxlxs)
- Paino: 75,8 kg
- Voidaan asentaa joko 19" räkkiin (rakkikisko-sarja mukana) tai tornimallina tasolle (seisontajalat mukana)

#### Varakäyntiajat

- Normaali varakäyntiaika PF 0,8 ja 100% kuorma , varakäyntiaika 8 min, voidaan käyttää, jos oletetaan, että UPS:n nimelliskuormalla ja tehokerroin on PF on 0,8
- Tyyppilinen varakäyntiaika PF 0,69 ja 80 % kuorma, varakäyntiaika 13 min, voidaan käyttää, jos ei ole tiedossa kuormasta tarkempaa tietoa varakäyntiaijan laskemiseksi. Tämä varakäyntiaika kattaa tavallisimmat tilanteet (kuormat ovat tavallisesti 80 % joko lineaaria- tai ei-lineaariakuormia).
- Täysteho PF1 ja 100%, varakäyntiaika 5 min, voidaan käyttää kun halutaan tietää täyden kuorman varakäynti.

Sivuiltamme löytyvän UPS Selector- ohjelman avulla voit varmistaa oikean tuotteen 600 VA aina 120 kVAasti.

[Tutustu UPS Selector -työkaluun](#)

#### Hyväksynät / merkinnät:

