



NRT4-LI-U010B

NetysRT 1000VA VFI 230V/230V 1/1 PF=0,7 varakäyntiaika 36 min asennus räkki/torni

Tuotemerkki: Socomec

GTIN: 8027122831949

Sähkönumero: 8401781

Tekniset tiedot

- Teho 1000 VA / 1000 W
- Syöttö/lähtö: 1/1, (230V/230V)
- Taajuus 50/60 Hz (lähtö säädettävissä)
- Tehokkuus kaksoismuunnostilassa (VFI) 95%
- ECO mode 99% hyötysuhde
- Akusto: Lithium-ion
- Syöttö: IEC320 C14
- Lähtö: 8 X IEC320 C13
- Mitat: 85 x 438 x 445 mm (kxlxs)
- Paino: 15,1 kg
- Voidaan asentaa joko 19" räkkiin (rakkikisko-sarja mukana) tai tornimallina tasolle (seisontajalat mukana)

Varakäyntiajat

- Tyypillinen varakäyntiaika PF 0,7 ja 75 % kuorma, varakäyntiaika 36 min, voidaan käyttää, jos ei ole tiedossa kuormasta tarkempaa tietoa varakäyntiajan laskemiseksi. Tämä varakäyntiaika kattaa tavallisimmat tilanteet (kuormat ovat tavallisesti 80 % joko lineaaria- tai ei-lineaariakuormia).

Sivuiltamme löytyvän UPS Selector- ohjelman avulla voit varmistaa oikean tuotteen 600 VA aina 120 kVAasti.

[Tutustu UPS Selector -työkaluun](#)

ETIM-tiedot:

Ensiötaajuus	50 Hz - 60 Hz
Ensiövaiheiden lukumäärä	1
Lähtöjännite	200 V - 240 V
Efektiiivinen lähtöteho	1000 W
Näennäinen lähtöteho	1000 VA
USB-liitäntä	kyllä
RS-232 -liitäntä	kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä	1
SNMP	ei
Jännitetyyppi	AC
Korkeus	85 mm
Leveys	438 mm
Syvyys	445 mm
Paino	15.1 kg
UPS-teknologia	online
Rakennetyyppi	482,6 mm (19") laite
Modulaarinen	kyllä
Antotehokerroin	0.99
Kokonaistehokkuus	94.6 %
Teho eco-toiminnolla	99 %
Automaattinen sammutus -toiminto	kyllä
Tuloliitäntä	C14
Lähtöjen C13 lukumäärä	8
Lähtöliitaintöjen C19 lukumäärä	0

Suojamaadoitettujen (CEE 7/3, tyyppi F) lähtöjen lukumäärä	0
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä	0
Lähtöliitäntöjen lukumäärä, ranskalainen standardi (Type E)	0

Hyväksynnit / merkinnät:

