



NRT4-U010B

NeTYS RT 1000VA VFI 230V/230V 1/1 PF=1 varakäyntiaika 7 min asennus räkki/torni

Tuotemerkki: Socomec

GTIN: 8027122823326

Sähkönumero: 8401772

Tekniset tiedot

- Teho 1000 VA / 1000 W
- Syöttö/lähtö:1/1, (230V/230V)
- Taajuus 50/60 Hz (lähtö säädettävissä)
- Tehokkuus kaksoismuunnostilassa (VFI) 95%
- ECO mode 99% hyötysuhde
- Akusto VRLA, NiCd (NiCD Lisävaruste)
- Syöttö: IEC320 C14
- Lähtö: 8 X IEC320 C13
- Mitat: 85 x 438 x 445xmm (kxlxs)
- Paino: 15,5 kg
- Voidaan asentaa joko 19" räkkiin (räkkikisko-sarja mukana) tai tornimallina tasolle (seisontajalat mukana)

Varakäyntiajat

- Normaali varakäyntiaika PF 0,8 ja 100% kuorma , varakäyntiaika 9 min, voidaan käyttää, jos oletetaan, että UPS:n nimelliskuormalla ja tehokerroin on PF on 0,8
- Tyyppilinen varakäyntiaika PF 0,69 ja 80 % kuorma, varakäyntiaika 14 min, voidaan käyttää, jos ei ole tiedossa kuormasta tarkempaa tietoa varakäyntiaijan laskemiseksi. Tämä varakäyntiaika kattaa tavallisimmat tilanteet (kuormat ovat tavallisesti 80 % joko lineaaria- tai ei-lineaariakuormia).
- Täysteho PF1 ja 100%, varakäyntiaika 7 min, voidaan käyttää kun halutaan tietää täyden kuorman varakäynti.

Sivuiltamme löytyvän UPS Selector- ohjelman avulla voit varmistaa oikean tuotteen 600 VA aina 120 kVAasti.

[Tutustu UPS Selector -työkaluun](#)

ETIM-tiedot:

Syöttöjännite	187 V - 264 V
Ensiötaajuus	50 Hz - 60 Hz
Ensiövaiheiden lukumäärä	1
Lähtöjännite	230 V - 230 V
Toisiotajuus	45 Hz - 55 Hz
Efektiiivinen lähtöteho	1000 W
Näennäinen lähtöteho	1000 VA
Energiankulutus	33 W
USB-liitäntä	kyllä
RS-232 -liitäntä	kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä	1
UPS-teknologia	online
Rakennetyyppi	482,6 mm (19") laite
Modulaarinen	ei
Automaattinen sammutus -toiminto	kyllä
Tuloliitäntä	C14
Suojamaadoitettujen (CEE 7/3, tyyppi F) lähtöjen lukumäärä	0
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä	0
Lähtöliitännöiden lukumäärä, ranskalainen standardi (Type E)	0

Hyväksynät / merkinnät:

