



NRT4-U015B

### NeTYS RT 1500VA VFI 230V/230V 1/1 PF=1 varakäyntiaika 3 min asennus räkki/torni

**Tuotemerkki:** Socomec

**GTIN:** 8027122823395

#### Tekniset tiedot

- Teho 1500 VA / 1500 W
- Syöttö/lähtö:1/1, (230V/230V)
- Taajuus 50/60 Hz (lähtö säädettävissä)
- Tehokkuus kaksoismuunnostilassa (VFI) 95%
- ECO mode 99% hyötysuhde
- Akusto VRLA, NiCd (NiCD Lisävaruste)
- Syöttö: IEC320 C14
- Lähtö: 8 X IEC320 C13
- Mitat: 86 x 438 x 445xmm (kxlxs)
- Paino: 15,7 kg
- Voidaan asentaa joko 19" räkkiin (räkkikisko-sarja mukana) tai tornimallina tasolle (seisontajalat mukana)

#### Varakäyntiajat

- Normaali varakäyntiaika PF 0,8 ja 100% kuorma , varakäyntiaika 3 min, voidaan käyttää, jos oletetaan, että UPS:n nimelliskuormalla ja tehokerroin on PF on 0,8
- Tyyppilinen varakäyntiaika PF 0,69 ja 80 % kuorma, varakäyntiaika 8 min, voidaan käyttää, jos ei ole tiedossa kuormasta tarkempaa tietoa varakäyntiaijan laskemiseksi. Tämä varakäyntiaika kattaa tavallisimmat tilanteet (kuormat ovat tavallisesti 80 % joko lineaaria- tai ei-lineaariakuormia).
- Täysteho PF1 ja 100%, varakäyntiaika 5 min, voidaan käyttää kun halutaan tietää täyden kuorman varakäynti.

Sivuiltamme löytyvän UPS Selector- ohjelman avulla voit varmistaa oikean tuotteen 600 VA aina 120 kVAasti.

[Tutustu UPS Selector -työkaluun](#)

#### ETIM-tiedot:

Syöttöjännite	110 V - 300 V
Ensiötaajuus	40 Hz - 70 Hz
Ensiövaiheiden lukumäärä	1
Lähtöjännite	200 V - 240 V
Toisiotaajuus	50 Hz - 60 Hz
Efektiiivinen lähtöteho	1500 W
Näennäinen lähtöteho	1500 VA
USB-liitäntä	kyllä
RS-232 -liitäntä	ei
Toisiovaiheiden lukumäärä	1
SNMP	ei
Jännitetyyppi	AC
Korkeus	85 mm
Leveys	438 mm
Syvyys	445 mm
Paino	15.7 kg
Varakäyntiaika täydellä kuormalla	3 min
Verkkohallinta	kyllä
UPS-teknologia	online
Rakennetyyppi	482,6 mm (19") laite
Modulaarinen	kyllä

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma)	1 %
Antotehokerroin	1
Kokonaistehokkuus	91.4 %
Teho eco-toiminnolla	97.3 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin	kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto	kyllä
Tuloliitäntä	C14
Lähtöjen C13 lukumäärä	8
Lähtöliitaintöjen C19 lukumäärä	0
Suojamaadoitettujen (CEE 7/3, tyyppi F) lähtöjen lukumäärä	0
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä	0
Lähtöliitaintöjen lukumäärä, ranskalainen standardi (Type E)	0

**Hyväksynät / merkinnät:**

