



NSN140

Johdonsuojakatkaisija 1-napainen 20kA D-käyrä 40A 1 moduulia

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250614646102

Sähkönumero: 3263667

Johdonsuojakatkaisija 1-napainen 20kA D-käyrä 40A, koko 1 moduulia. Johdonsuoja IEC 60947-2 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.

ETIM-tiedot:

| | |
|--|--|
| Upotussyvyys | 70 mm |
| Laukaisukäyrä | D |
| Napojen määrä yhteensä | 1 |
| Nimellisvirta | 40 A |
| Nimellisjännite | 415 V |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V | 10 kA |
| Jännitetyyppi | AC |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V | 20 kA |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V | 20 kA |
| Juontava 0-napa | ei |
| Ylijänniteluokka | 3 |
| Ympäristön likaantumisaste | 2 |
| Lisäyksikkömahdollisuus | kyllä |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 1 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP2X |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana | -25 °C - 70 °C |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen | 1 mm ² - 25 mm ² |
| Liitettävä johdin, lanka | 1 mm ² - 35 mm ² |

Hyväksynät / merkinnät:

