



NSN306

### Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 25kA D-käyrä 6A 3 moduulia

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250614646331

**Sähkönumero:** 3263689

Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 25kA D-käyrä 6A, koko 3 moduulia. Johdonsuoja IEC 60947-2 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.

#### ETIM-tiedot:

Upotussyvyys	70 mm
Laukaisukäyrä	D
Napojen määrä yhteensä	3
Nimellisvirta	6 A
Nimellisjännite	415 V
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V	10 kA
Jännitetyyppi	AC
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V	10 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V	25 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V	25 kA
Juontava 0-napa	ei
Ylijänniteluokka	3
Ympäristön likaantumisaste	2
Lisäyksikkömahdollisuus	kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	3
Kotelointiluokka (IP)	IP2X
Ympäristön lämpötila käytön aikana	-25 °C - 70 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
Liitettävä johdin, lanka	1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>

#### Hyväksynät / merkinnät:

