



P1T18230

Moottorikäynnistin P1T 7.5kW kela 230V Start/Stop-painikkeet ilman lämpörelettä

Tuotemerkki: Benedict

GTIN: 9005738214690

Sähkönumero: 3751309

Moottorikäynnistin P1T 7.5kW kelajännite 230V Start/Stop/Reset-painikkeet

- sisältää kontaktorin K3-18ND10 230V
- tilattava erikseen sopiva lämpörele U12/16E XX K3-sarjasta
- mahtuu 2 kpl:tta HN-sarja apukosketinta
- IP65
- Läpilyöntiaihiot 2 kpl M20
- Mitat: 191x 89x 101mm (kxlxs)

ETIM-tiedot:

Moottorikäynnistyksen tapa	suorakäynnistin (DOL)
Ohjauksen mitoitusyöttöjännite AC 50HZ	230 V - 230 V
Ohjauksen mitoitusyöttöjännite AC 60HZ	0 V - 0 V
Ohjauksen mitoitusyöttöjännite DC	0 V - 0 V
Ohjausjännitteen tyyppi	AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V	7.5 kW
Päävirtapiirin liitântätapa	ruuviliitântä
Ohjausvirtapiirin liitântätapa	ruuviliitântä
Kiskoasennus mahdollista	ei
Sisältää muuntajan	ei
Soveltuu hätä/seis-käyttöön	ei
Merkkivalojen lukumäärä	0
Ulkoinen nollaus mahdollista	ei
Sulakkeella	ei
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Kotelointiluokka (NEMA)	muu
Tukee TCP/IP-protokollaa	ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa	ei
Tukee CAN-protokollaa	ei
Tukee ASI-protokollaa	ei
Tukee Modbus-protokollaa	ei
Tukee Data-Higway -protokollaa	ei
Tukee DeviceNet-protokollaa	ei
Tukee SUCONET-protokollaa	ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla	ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa	ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa	ei
Liitettävissä SERCOS-väylään	ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa	ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa	ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa	ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa	ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään	ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa	ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa	ei

Tukee muuta väyläprotokollaa

ei

Leveys

89 mm

Korkeus

191 mm

Syvyys

101 mm

Hyväksynät / merkinnät:

