



PALP50-2500A

### Pievadīšanas caurule 2500 mm, anodēta

**Zīmols:** UTU

**GTIN:** 6410014446178

Pievadīšanas caurule 2500 mm, anodēta, Ø=50mm

#### ETIM dati:

Pīlāra forma	Apalš
Modelis	Vienpusējs
Iepriekš savienots	Nē
Regulējams	Nē
Augstuma izlīdzināšana	0 mm
Kolonnas augstums	2500 mm - 2500 mm
Kolonnas dziļums	50 mm
Kolonnas platums	50 mm
Diametrs	50 mm
Izmantojamo vāku skaits	1
Vāka platums	30 mm
Vāka dziļums	10 mm
Stiprinājuma veids	Statīvs (pamatne)
Vietas mainīgais	Jā
Piemērots griestu montāžai	Nē
Piemērots montāžai uz grīdas	Jā
Kabeļa ieeja	Augšpusē/apakšā
Caurlaidīgs profils	Jā
Materiālu uzstādīšanas kolonna	Alumīnijs
Materiālu kvalitātes uzstādīšanas kolonna	Cits
Materiālu uzstādīšanas kolonna bez halogēna	Jā
Virsmas aizsardzības kolonna	Anodēts
Krāsu kolonna	Sudrabs
RAL skaitļa kolonna	9006
Materiāla vāks	Alumīnijs
Materiāla kvalitātes segums	Cits
Materiāls bez halogēna	Jā
Vāka virsma	Anodēts
Krāsains vāciņš	Sudrabs
RAL numura vāciņš	9006
Starpsienu skaits	1
Noderīgs šķērsgriezums	0 mm <sup>2</sup>

#### Apstiprinājumi / marķējumi:

