



PINSERI125.0033RST

Pistorasiakeskus IP44 pinta In=125A, RST, voimavirta 3x16A, 3xSchuko

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6438526003603

Sähkönumero: 3436827

Pistorasiakeskus IP44. Nimellisvirta 125A. Kotelo valmistettu RST. Pistorasiat suojattu 30mA vikavirtasuojalla. Pistorasiat 3 kpl (5x16A) ja 3 kpl (Suko). Lisävarusteena sadelippa (3436821).

ETIM-tiedot:

Voimapistorasia (CEE) 16 A	3x16A5p400V
Voimapistorasia 32 A (CEE)	ei ole
Voimapistorasia 63 A (CEE)	ei ole
Voimapistorasia (CEE) 125 A	ei ole
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)	3
Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni)	0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13	0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15	0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23	0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25	0
Tilavaraus kalusteelle	0
Tehohäviö	0 W
Suojaus	johdonsuojakatkaisija
Vikavirran tyyppi	A
Maavuotovahti	vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä	3
Kotelon/suojuksen materiaali	ruostumaton teräs
Kontaktin materiaali	muu
Kontaktin pintakäsittely	muu
Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus	2 kaapelia
Napaluku verkkoliitäntä	3
Kaapelin sisäänviennin halkaisija	muu
Verkkoliitäntätulpan tyyppi	ei ole
Kaapelin pituus	0 m
Käyttö-/asennustavat	seinäasennus
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Armeijakäyttöön	ei
Väri	ruostumaton teräs
Korkeus	758 mm
Leveys	452 mm
Syvyys	237 mm

Hyväksynät / merkinnät:

