



PINSERI125.0043RST

### Pistorasiakeskus IP44 pinta In=125A, RST, voimavirta 4x16A, 3xSchuko

**Tuotemerkki:** UTU

**GTIN:** 6438526003627

**Sähkönumero:** 3436829

Pistorasiakeskus IP44. Nimellisvirta 125A. Kotelo valmistettu RST. Pistorasiat suojattu 30mA vikavirtasuojalla. Pistorasiat 4 kpl (5x16A) ja 3 kpl (Suko). Lisävarusteena sadelippa (3436821).

#### ETIM-tiedot:

|   |  |
|---|--|
| Voimapistorasia (CEE) 16 A                                    | 4x16A5p400V                            |
| Voimapistorasia 32 A (CEE)                                    | ei ole                                 |
| Voimapistorasia 63 A (CEE)                                    | ei ole                                 |
| Voimapistorasia (CEE) 125 A                                   | ei ole                                 |
| Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)  | 3                                      |
| Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni) | 0                                      |
| Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13           | 0                                      |
| Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15           | 0                                      |
| Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23           | 0                                      |
| Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25           | 0                                      |
| Tilavaraus kalusteelle  | 0                                      |
| Tehohäviö   | 0 W                                    |
| Suojaus   | johdonsuojakatkaisija                  |
| Vikavirran tyyppi   | A                                      |
| Maavuotovahti   | vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi) |
| Johdonsuojakatkaisijoiden määrä                               | 4                                      |
| Kotelon/suojuksen materiaali                                  | ruostumaton teräs                      |
| Kontaktin materiaali  | muu                                    |
| Kontaktin pintakäsittely                                      | muu                                    |
| Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus                      | 2 kaapelia                             |
| Napaluku verkkoliitintä                                       | 3                                      |
| Kaapelin sisäänviennin halkaisija                             | muu                                    |
| Verkkoliitintätulpan tyyppi                                   | ei ole                                 |
| Kaapelin pituus   | 0 m                                    |
| Käyttö-/asennustavat  | seinäasennus                           |
| Kotelointiluokka (IP)   | IP44                                   |
| Armeijakäyttöön   | ei                                     |
| Väri  | ruostumaton teräs                      |
| Korkeus   | 758 mm                                 |
| Leveys  | 452 mm                                 |
| Syvyys  | 237 mm                                 |

#### Hyväksynät / merkinnät:

