



PINSERI80.0133RST

**Pistorasiakeskus IP44 pinta In=80A, RST, voimavirta 1x32A+3x16A, 3xSchuko**

**Tuotemerkki:** UTU

**GTIN:** 6410034368139

**Sähkönumero:** 3436813

Pistorasiakeskus IP44. Nimellisvirta 80A. Kotelo valmistettu RST. Pistorasiat suojattu 30mA vikavirtasuojalla. Pistorasiat 1 kpl (5x32A), 3 kpl (5x16A) ja 3 kpl (Suko). Lisävarusteena sadelippa (3436821).

**ETIM-tiedot:**

Voimapistorasia (CEE) 16 A	3x16A5p400V
Voimapistorasia 32 A (CEE)	1x32A5p400V
Voimapistorasia 63 A (CEE)	ei ole
Voimapistorasia (CEE) 125 A	ei ole
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)	3
Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni)	0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13	0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15	0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23	0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25	0
Tilavaraus kalusteelle	0
Tehohäviö	0 W
Suojaus	johdonsuojakatkaisija
Vikavirran tyyppi	A
Maavuotovahti	vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä	4
Kotelon/suojuksen materiaali	ruostumaton teräs
Kontaktin materiaali	muu
Kontaktin pintakäsittely	muu
Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus	2 kaapelia
Napaluku verkkoliitintä	3
Kaapelin sisäänviennin halkaisija	muu
Verkkoliitintätulpan tyyppi	ei ole
Kaapelin pituus	0 m
Käyttö-/asennustavat	seinäasennus
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Armeijakäyttöön	ei
Väri	ruostumaton teräs
Korkeus	758 mm
Leveys	452 mm
Syvyys	237 mm

**Hyväksynät / merkinnät:**

