



POINTER1P3409

Ryhmäkeskus IP30 pinta In=35A, JSK 6xC10A+2xC16A+1xC20A, 1xVVSK, 1-vaiheinen

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6410033323016

Sähkönumero: 3332301

Ryhmäkeskus IP30. Pinta-asennukseen, 1-vaiheinen. Kotelo polystyreeniä. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 9 kpl, vikavirtasuojakytkin (2-nap. 30mA 25A). N- ja PE-liittimet jousiliittimin. Ovi tilattava erikseen (3425674).

ETIM-tiedot:

Asennustapa	pinta-asennus
Rivien lukumäärä	1
Vaiheiden lukumäärä	1
Suojaus	johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/ automaattijohdonsuoja
Yksivaiheisten miniatyyrikatkaisijoiden määrä (MCB)	9
Kolmivaiheisten miniatyyrikatkaisijoiden määrä (MCB)	0
Laukaisukäyrä	C
Ryhmien kokonaismäärä	9
Suorien lähtöjen määrä	6
Valaistusryhmien määrä	0
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä	3
Vikavirtajohdonsuojien määrä	0
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä	1
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä	0
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä	0
Suojaus pääkytkimellä	kyllä
Pääkytkimen napojen määrä	1
Pääkytkimen nimellisvirta	40 A
Syötön suojaava etukoje VVSK	ei
Pääkytkin etukojeena, jako 1x/2x VVSK + suojaamattomat lähdöt	kyllä
Pääkytkin etukojeena, jako 2x VVSK	ei
Syötön suojaus 2:lla VVSK:lla (2 VVSK:ta etukojeina)	ei
Varatila moduulikojeille	1
Tietoliikennekäyttöön	ei
Liesiryhmä	yksivaiheinen
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi	kyllä
Sisältää pistorasian	ei
Soittokellomuuntajalla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Laskuri	ei
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi
Kotelointiluokka (IP)	IP30
Korkeus	250 mm
Leveys	250 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	13
Syvyys	103 mm

Laajennusmahdollisuus	kyllä
Suojuksen tyyppi	valinnainen
Läpinäkyvä kansi/suoja	ei
Lukitus/kiinnitys	muu
Lukittava	ei
Väri	valkoinen
RAL-numero	9010

Hyväksynät / merkinnät:

