



Ryhmäkeskus IP30, pinta-asennukseen, In 35A

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6410033323528

Sähkönumero: 3332352

Ryhmäkeskus IP30 (saneeraukseen). Pinta-asennukseen, ovella. Kotelo kuumasinkittyä teräslevyä. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 12 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30mA 25A). Takalevyssä on puhkaistava aukko 100x320 mm. Voidaan asentaa joko pystyyn, vaakaan tai yhteen IT-osan 3332366 kanssa, soveltuu asennettavaksi esim. oven yläpuolelle vaakaan.

POINTER3412MV

ETIM-tiedot:

Asennustapa	pinta-asennus
Vaiheiden lukumäärä	3
Suojaus	johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/ automaattijohdonsuoja
Ryhmiä kokonaismäärä	12
Suorien lähtöjen määrä	3
Valaistusryhmien määrä	0
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä	9
Vikavirtajohdonsuojien määrä	0
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä	2
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä	0
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä	0
Suojaus pääkytkimellä	kyllä
Pääkytkimen napojen määrä	3
Pääkytkimen nimellisvirta	40 A
Syötön suojaava etukoje VVSK	ei
Pääkytkin etukojeena, jako 1x/2x VVSK + suojaamattomat lähdöt	kyllä
Pääkytkin etukojeena, jako 2x VVSK	ei
Syötön suojaus 2:lla VVSK:lla (2 VVSK:ta etukojeina)	ei
Varatila moduulikojeille	8
Tietoliikennekäyttöön	ei
Liesiryhmä	3-vaihe
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi	kyllä
Sisältää pistorasian	ei
Soittokellomuuntajalla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Laskuri	ei
Kotelon/suojuksen materiaali	teräs
Kotelointiluokka (IP)	IP30
Korkeus	500 mm
Leveys	280 mm
Syvyys	95 mm
Laajennusmahdollisuus	kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja	ei
Lukittava	ei

Hyväksynät / merkinnät:

