



POINTER3424

Ryhmäkeskus IP30, pinta-asennukseen, In 35A

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6410033323344

Sähkönumero: 3332334

Ryhmäkeskus IP30. Pinta-asennukseen. Kotelo polystyreeniä. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 24 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30mA 25A). N- ja PE-liittimet jousiliittimin. Ovi tilattava erikseen (3425680).

ETIM-tiedot:

Asennustapa	pinta-asennus
Vaiheiden lukumäärä	3
Suojaus	johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/ automaattijohdonsuoja
Ryhmiä kokonaismäärä	24
Suorien lähtöjen määrä	12
Valaistusryhmien määrä	0
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä	12
Vikavirtajohdonsuojien määrä	0
Vikavirtasuojakatkainten 30 mA määrä	2
Vikavirtasuojakatkainten 300 mA määrä	0
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä	0
Suojaus pääkytkimellä	kyllä
Pääkytkimen napojen määrä	3
Pääkytkimen nimellisvirta	40 A
Syötön suojaava etukoje VVSK	ei
Pääkytkin etukojeena, jako 1x/2x VVSK + suojaamattomat lähdöt	kyllä
Pääkytkin etukojeena, jako 2x VVSK	ei
Syötön suojaus 2:lla VVSK:lla (2 VVSK:ta etukojeina)	ei
Varatila moduulikojeille	11
Tietoliikennekäyttöön	ei
Liesiryhmä	3-vaihe
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi	kyllä
Sisältää pistorasian	ei
Soittokellomuuntajalla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Laskuri	ei
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi
Kotelointiluokka (IP)	IP30
Korkeus	625 mm
Leveys	250 mm
Syvyys	103 mm
Laajennusmahdollisuus	kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja	ei
Lukittava	ei

Hyväksynät / merkinnät:

