



PRI-34-5

Virranvalvontarele PRI-34/5A, TRMS 1x vk 16A

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188182836

Sähkönumero: 2707802

Virranvalvontarele, esimerkiksi moottoreissa, lämmityskaapeleissa, lamputissa ja muissa laitteissa

- Syöttöjännitteen ja mittauspiirin välillä ei ole galvanista erotusta.
- Valvoo virran ylittämistä ylärajan (I_{max}) ja putoamista alarajan (I_{min}) alapuolelle valitun toiminnon mukaisesti.
- Säättö molemmille virran tasoille.
- Säädetty viiveaika (0,5- 10s) lyhytaikaisten virran laskujen ja piikkien eliminoinemiseksi.
- Vaihtoehto valita toimintoja vikatilamuistilla (Latch).
- Mittaa virran todellisen tehollisarvon - TRUE RMS.
- Mahdollisuus laajentaa virta- aluetta virtamuuntajien avulla.

Tekniset tiedot:

- Syöttöjännite: 24-240 V AC/DC
- Kosketin: 1 x vaihtokosketin 16A
- Katkaisukyky 4000VA/AC1, 384W/DC
- Katkaisujännite: 250V AC ja 24V DC
- Leveys 1-mod

ETIM-tiedot:

| | |
|--|--------------|
| Sähköisen liitännän tyyppi | vipuliitettä |
| Irrotettavilla kiinnikkeillä | ei |
| Yksivaihehystereesivalvonta | kyllä |
| Kolmivaihehystereesivalvonta | ei |
| Min. säädetty vetohidastus kytkettäessä | 0.5 s |
| Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä | 10 s |
| Min. säädetty päästöhidastus | 0.5 s |
| Maksimi sallittu päästöhidastus | 10 s |
| Avautuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
| Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
| Vaihtokoskettimien lukumäärä | 1 |
| Leveys | 17.6 mm |
| Korkeus | 90 mm |
| Syvyys | 64 mm |

Hyväksynät / merkinnät:

