



PRI-34-5A

### Virranvalvontarele PRI-34/5A, TRMS 1x vk 16A

**Tuotemerkki:** Elko EP

**GTIN:** 8595188182836

**Sähkönumero:** 2707802

Virranvalvontarele, esimerkiksi moottoreissa, lämmityskaapeleissa, lamputissa ja muissa laitteissa

- Syöttöjännitteen ja mittauspiirin välillä ei ole galvanista erotusta.
- Valvoo virran ylittämistä ylärajan ( $I_{max}$ ) ja putoamista alarajan ( $I_{min}$ ) alapuolelle valitun toiminnon mukaisesti.
- Sääto molemmille virran tasoille.
- Säädetävä viiveaika (0,5- 10s) lyhytaikaisten virran laskujen ja piikkien eliminoimiseksi.
- Vaihtoehto valita toimintoja vikatilamuistilla (Latch).
- Mittaa virran todellisen tehollisarvon - TRUE RMS.
- Mahdollisuus laajentaa virta- aluetta virtamuuntajien avulla.

Tekniset tiedot:

- Syöttöjännite: 24-240 V AC/DC
- Kosketin: 1 x vaihtokosketin 16A
- Katkaisukyky 4000VA/AC1, 384W/DC
- Katkaisujännite: 250V AC ja 24V DC
- Leveys 1-mod

### ETIM-tiedot:

Sähköisen liitännän tyyppi	vipuliitettä
Irrotettavilla kiinnikkeillä	ei
Yksivaihehystereesivalvonta	kyllä
Kolmivaihehystereesivalvonta	ei
Min. säädetävä vetohidastus kytkettäessä	0.5 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä	10 s
Min. säädetävä päästöhidastus	0.5 s
Maksimi sallittu päästöhidastus	10 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	0
Vaihtokoskettimien lukumäärä	1
Leveys	17.6 mm
Korkeus	90 mm
Syvyys	64 mm

### Hyväksynät / merkinnät:

