



PRI-41-UNI

Valvontarele virta kela 24-240 VAC/DC 2vk 16A 3-alue 0.4-16A hyst. 2

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188185349

Sähkönumero: 2707275

Rele on suunniteltu valvomaan tasavirta- ja vaihtovirtavirtoja kolmella alueella. Rele valvoo virran suuruutta kahdella eri tasolla (Imax, Imin). Valvottu taso Imax, valitaan prosentteina valitusta alueesta. Asetetaan valvottu taso Imin (prosentteina alueesta Imax. Lähtökoskettimien tila voidaan valita (erikseen/rinnakkain). Säädetty viiveaika (0,5-10s) lyhytaikaisten jännitevaihteluiden ja piikkien eliminoimiseksi. Galvaanisesti erotettu kelajännite valvottavasta jännitteestä. Lähtökosketin molemmille tasoille.

Tekniset tiedot:

- Syöttöjännite: 24-240 V AC/DC
- Valvottu alue: 0.1-1.6 A, 0.3 -5 A, 1-16 A (AC 50/60 Hz)
- Kosketin: 2 x vaihtokosketin 16A
- Katkaisukyky 4000VA/AC1, 384W/DC
- Katkaisujännite: 250V AC ja 24V DC
- Leveys 3-mod

ETIM-tiedot:

Sähköisen liitännän tyyppi	vipuliitäntä
Irrotettavilla kiinnikkeillä	ei
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen	ei
Syöttöjännitteen tyyppi	AC/DC
Syöttöjännite AC 50 Hz	24 V - 240 V
Syöttöjännite AC 60 Hz	24 V - 240 V
Syöttöjännite DC	24 V - 240 V
Virtamitta-alue	0.32 A - 16 A
Yksivaihealivirtavalvonta	kyllä
Kolmivaihealivirtavalvonta	ei
Yksivaiheylivirtavalvonta	kyllä
Kolmivaiheylivirtavalvonta	ei
Yksivaihehystereesivalvonta	kyllä
Kolmivaihehystereesivalvonta	ei
DC-alivirtavalvonta	kyllä
DC-ylivirtavalvonta	kyllä
DC-virtahystereesivalvonta	kyllä
Min. säädetty vetohidastus kytkettäessä	0.1 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä	10 s
Min. säädetty päästöhidastus	0.1 s
Maksimi sallittu päästöhidastus	10 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	0
Vaihtokoskettimien lukumäärä	2
Jännitetyyppi (käyttöjännite)	AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz	24 V - 240 V
Käyttöjännite 60 Hz	24 V - 240 V
Käyttöjännite DC	24 V - 240 V
Leveys	52 mm

Korkeus

90 mm

Syvyys

65 mm

Hyväksynnät / merkinnät:

