



PRI-42-UNI

Valvontarele virta kela 24-240 VAC/DC 2vk 16A 3-alue 0.4-16A hyst. 2

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188185356

Sähkönumero: 2707277

Rele on suunniteltu valvomaan tasavirta- ja vaihtovirtavirtoja kolmella alueella. Rele valvoo virran suuruutta kahdella eri tasolla (I_{max} , I_{min}). Valvottu taso I_{max} , valitaan prosentteina valitusta alueesta. Asetetaan valvottu taso I_{min} (prosentteina alueesta I_{max}). Lähtökoskettimien tila voidaan valita (erikseen/rinnakkain). Säädetty viiveaika (0,5-10s) lyhytaikaisten jännitevaihteluiden ja piikkien eliminoimiseksi. Galvaanisesti erotettu kelajännite valvottavasta jännitteestä. Lähtökosketin molemmille tasoille.

Tekniset tiedot:

- Syöttöjännite: 24-240 V AC/DC
- Valvottu alueet, valitaan kytkennällä
- Alue 1: 3,2-16 A, liittimet C-B1
- Alue 2: 1-5 A liittimet C-B2,
- Alue 3: 0,32-1,6 A liittimet C-B3
- Kosketin: 2 x vaihtokosketin 16A
- Katkaisukyky 4000VA/AC1, 384W/DC
- Katkaisujännite: 250V AC ja 24V DC
- Leveys 3-mod

ETIM-tiedot:

Sähköisen liitännän tyyppi	vipuliitäntä
Irrotettavilla kiinnikkeillä	ei
Ulkoisen virtalähde tarpeellinen	ei
Syöttöjännitteen tyyppi	AC/DC
Syöttöjännite AC 50 Hz	24 V - 240 V
Syöttöjännite AC 60 Hz	24 V - 240 V
Syöttöjännite DC	24 V - 240 V
Virtamitta-alue	0.32 A - 16 A
Yksivaihealivirtavalvonta	kyllä
Kolmivaihealivirtavalvonta	ei
Yksivaiheylivirtavalvonta	kyllä
Kolmivaiheylivirtavalvonta	ei
Yksivaihehystereesivalvonta	kyllä
Kolmivaihehystereesivalvonta	ei
DC-alivirtavalvonta	kyllä
DC-ylivirtavalvonta	kyllä
DC-virtahystereesivalvonta	kyllä
Min. säädetty vetohidastus kytkettäessä	0.1 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä	10 s
Min. säädetty päästöhidastus	0.1 s
Maksimi sallittu päästöhidastus	10 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	0
Vaihtokoskettimien lukumäärä	2
Leveys	52 mm
Korkeus	90 mm
Syvyys	65 mm

Hyväksynät / merkinnät:

