



PRI-51-16A

### Strāvas kontroles relejs AC 1,6-16A

**Zīmols:** Elko EP

**GTIN:** 8595188124942

Strāvas kontroles relejs AC 1,6-16A

#### ETIM dati:

Elektriskā savienojuma veids	Klipu savienojums
Ar noņemamām skavām	Nē
Nepieciešams ārējais barošanas avots	Nē
Sprieguma barošanas sprieguma veids	Maiņstrāvas / līdzstrāvas
Barošanas spriegums AC 50 Hz	24 V - 240 V
Barošanas spriegums AC 60 Hz	24 V - 240 V
Strāvas veids	Maiņstrāvas
Strāvas mērīšanas diapazons	1.6 A - 16 A
Iespējama vienfāze zem strāvas	Jā
Iespējama trīsfāžu strāva	Nē
Iespējama vienfāzes pārstrāva	Jā
Iespējama trīsfāžu pārstrāva	Nē
Iespējama vienfāzes histerēze	Jā
Iespējama trīsfāžu histerēze	Nē
Satur funkciju līdzstrāvas spriegums zem strāvas	Nē
Satur funkciju līdzstrāvas sprieguma pārstrāva	Nē
Funkcija līdzstrāvas histerēze	Nē
Minimālais regulējamais aizkaves barošanas laiks	0.5 s
Maksimālais pieļaujamais aizkavēšanās laiks	10 s
Min. regulējams izslēgšanas aizkaves laiks	0.5 s
Maksimālais pieļaujamais izslēgšanas aizkaves laiks	10 s
Kontaktu skaits kā parasti slēgts kontakts	1
Kontaktu skaits kā parasti atvērta kontaktpersona	1
Kontaktpersonu skaits kā pārejas kontaktpersona	1
Sprieguma veids (darba spriegums)	Maiņstrāvas / līdzstrāvas
Darba spriegums pie maiņstrāvas 50 Hz	24 V - 240 V
Darba spriegums pie maiņstrāvas 60 Hz	24 V - 240 V
Platums	17.6 mm
Augstums	90 mm
Dziļums	64 mm

#### Apstiprinājumi / marķējumi:

