



PRI-51-1A

Srovės stebėjimo relė PRI-51/1A

Prekės ženklas: Elko EP

GTIN: 8595188124904

Srovės stebėjimo relė, 1P, 24-240Vac/dc, 1A, uždelsimas 0.5-10s

ETIM duomenys:

| | |
|--|---------------------------|
| Elektrinės jungties tipas | Klipu savienojums |
| Su nuimamais gnybtais | Ne |
| Reikalingas išorinis maitinimo tiekimas | Ne |
| Tiekimo įtampos tipas | Maiņstrāvas / līdzstrāvas |
| Tiekimo įtampa, kai AC 50 Hz | 24 V - 240 V |
| Tiekimo įtampa, kai AC 60 Hz | 24 V - 240 V |
| Srovės tipas | Maiņstrāvas |
| Srovės matavimo diapazonas | 0.1 A - 1 A |
| Galimas vienfazis su per maža srove | Taip |
| Galimas trifazis su per maža srove | Ne |
| Galimas vienfazis su per didele srove | Taip |
| Galimas trifazis su per didele srove | Ne |
| Galima vienfazio histerezė | Taip |
| Galima trifazio histerezė | Ne |
| Su DC įtampos per mažos srovės funkcija | Ne |
| Su DC įtampos per didelės srovės funkcija | Ne |
| DC srovės histerezės funkcija | Ne |
| Maks. reguliuojamas aktyvavimo delsos laikas | 0.5 s |
| Maks. leistinas aktyvavimo delsos laikas | 10 s |
| Maks. reguliuojamas regresinės delsos laikas | 0.5 s |
| Maks. leistinas regresinės delsos laikas | 10 s |
| Įprastai uždarytų kontaktų skaičius | 1 |
| Įprastai atvirų kontaktų skaičius | 1 |
| Perjungimo kontaktų skaičius | 1 |
| Įtampos tipas (darbinė įtampa) | Maiņstrāvas / līdzstrāvas |
| Darbinė įtampa, kai AC 50 Hz | 24 V - 240 V |
| Darbinė įtampa, kai AC 60 Hz | 24 V - 240 V |
| Plotis | 17.6 mm |
| Aukštis | 90 mm |
| Gylis | 64 mm |

Patvirtinimai / ženklینimas:

