



PRP666-10A

### Kontaktligzdu kolonna 2,3m, vads- 10m, anodēta

**Zīmols:** UTU

**GTIN:** 6410014445461

Kontaktligzdu kolonna 2,3m, vads- 10m, anodēta, 12x schuko, 6x RJ45 kat6 UTP

#### ETIM dati:

Pīlāra forma	Apalš
Modelis	Vienpusējs
Iepriekš savienots	Jā
Regulējams	Nē
Augstuma izlīdzināšana	0 mm
Kolonnas augstums	2300 mm - 2300 mm
Kolonnas dziļums	80 mm
Kolonnas platums	80 mm
Diametrs	80 mm
Izmantojamo vāku skaits	1
Vāka platums	45 mm
Vāka dziļums	20 mm
Stiprinājuma veids	Statīvs (pamatne)
Vietas mainīgais	Jā
Piemērots griestu montāžai	Nē
Piemērots montāžai uz grīdas	Jā
Kabeļa ieeja	Viršū
Caurlaidīgs profils	Jā
Materiālu uzstādīšanas kolonna	Alumīnijs
Materiālu kvalitātes uzstādīšanas kolonna	Cits
Materiālu uzstādīšanas kolonna bez halogēna	Nē
Virsmas aizsardzības kolonna	Anodēts
Krāsu kolonna	Sudrabs
RAL skaitļa kolonna	9006
Materiāla vāks	Alumīnijs
Materiāla kvalitātes segums	Cits
Materiāls bez halogēna	Jā
Vāka virsma	Anodēts
Krāsains vāciņš	Sudrabs
RAL numura vāciņš	9006
Starpsienu skaits	1
Noderīgs šķērsgriezums	1.5 mm <sup>2</sup>

#### Apstiprinājumi / marķējumi:

