



PRP666-7A

Kontaktligzdu kolonna 2,3m, vads- 7m, anodēta

Zīmols: UTU

GTIN: 6410014445447

Kontaktligzdu kolonna 2,3m, vads- 7m, anodēta, 12x schuko, 6x RJ45 kat6 UTP

ETIM dati:

| | |
|---|---------------------|
| Pīlāra forma | Apalš |
| Modelis | Vienpusējs |
| Iepriekš savienots | Jā |
| Regulējams | Nē |
| Augstuma izlīdzināšana | 0 mm |
| Kolonnas augstums | 2300 mm - 2300 mm |
| Kolonnas dziļums | 80 mm |
| Kolonnas platums | 80 mm |
| Diametrs | 80 mm |
| Izmantojamo vāku skaits | 1 |
| Vāka platums | 45 mm |
| Vāka dziļums | 20 mm |
| Stiprinājuma veids | Statīvs (pamatne) |
| Vietas mainīgais | Jā |
| Piemērots griestu montāžai | Nē |
| Piemērots montāžai uz grīdas | Jā |
| Kabeļa ieeja | Viršū |
| Caurlaidīgs profils | Jā |
| Materiālu uzstādīšanas kolonna | Alumīnijs |
| Materiālu kvalitātes uzstādīšanas kolonna | Cits |
| Materiālu uzstādīšanas kolonna bez halogēna | Nē |
| Virsmas aizsardzības kolonna | Anodēts |
| Krāsu kolonna | Sudrabs |
| RAL skaitļa kolonna | 9006 |
| Materiāla vāks | Alumīnijs |
| Materiāla kvalitātes segums | Cits |
| Materiāls bez halogēna | Jā |
| Vāka virsma | Anodēts |
| Krāsains vāciņš | Sudrabs |
| RAL numura vāciņš | 9006 |
| Starpsienu skaits | 1 |
| Noderīgs šķērsriezums | 1.5 mm ² |

Apstiprinājumi / marķējumi:

