



PS-100-12V

### Teholähde PS-100-12 230VAC/12VDC 8,4A

**Tuotemerkki:** Elko EP

**GTIN:** 8595188137195

**Sähkönumero:** 2707127

Teholähde PS-100-12 230VAC/12VDC 8,4A

#### ETIM-tiedot:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Syöttöjännitteen tyyppi            | AC              |
| Ensimmäinen toisio lähtöjännite    | 12.2 V - 12.2 V |
| Toinen toisio lähtöjännite         | 0 V - 0 V       |
| Kolmas toisio lähtöjännite         | 0 V - 0 V       |
| Enimmäislähtövirta 1               | 8.4 A           |
| Enimmäislähtövirta 2               | 0 A             |
| Enimmäislähtövirta 3               | 0 A             |
| Toisiojännite säädettävä           | ei              |
| Nimellinen lähtöjännite 1          | 12.2 V          |
| Nimellinen lähtöjännite 2          | 0 V             |
| Nimellinen lähtöjännite 3          | 0 V             |
| Nimellislähtövirta 1               | 8.4 A           |
| Nimellislähtövirta 2               | 0 A             |
| Nimellislähtövirta 3               | 0 A             |
| Oikosulkukesto                     | kyllä           |
| Mitoitusyötyöjännite, AC 50 HZ     | 100 V - 250 V   |
| Mitoitusyötyöjännite, AC 60 HZ     | 100 V - 250 V   |
| Mitoitusyötyöjännite, DC           | 0 V - 0 V       |
| Ulostulojännite stabiloitu         | kyllä           |
| Energiankulutus                    | 12 VA           |
| Lähtöteho                          | 100 W           |
| Stabiloitu                         | kyllä           |
| Sähköisen liitännän tyyppi         | vipuliitântä    |
| Kiskoasennus mahdollista           | kyllä           |
| Seinäasennus mahdollista           | ei              |
| Laajennettava                      | kyllä           |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä)    | 6               |
| Upotusleveys                       | 105 mm          |
| Upotuskorkeus                      | 90 mm           |
| Suora-asennus mahdollista          | ei              |
| Leveys                             | 105 mm          |
| Korkeus                            | 90 mm           |
| Syvyys                             | 65 mm           |
| Soveltuu turvakäyttöön             | kyllä           |
| Turvaluokka SIL IEC 61508          | ei ole          |
| Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan | ei ole          |
| Kotelointiluokka (IP)              | IP20            |

#### Hyväksynät / merkinnät:

