



PS-30-R

Stabiloitu teholähde säädettävällä lähdöllä 230VAC/12-24VDC 2.5-1.2A

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188136655

Sähkönumero: 2707126

Teholähde PS-30-R 230VAC/12-24VDC 2,5-1,

ETIM-tiedot:

Syöttöjännitteen tyyppi	AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite	24.2 V - 24.2 V
Toinen toisio lähtöjännite	0 V - 0 V
Kolmas toisio lähtöjännite	0 V - 0 V
Enimmäislähtövirta 1	1.25 A
Enimmäislähtövirta 2	0 A
Enimmäislähtövirta 3	0 A
Toisiojännite säädettävä	kyllä
Nimellinen lähtöjännite 1	12.2 V
Nimellinen lähtöjännite 2	0 V
Nimellinen lähtöjännite 3	0 V
Nimellislähtövirta 1	2.5 A
Nimellislähtövirta 2	0 A
Nimellislähtövirta 3	0 A
Oikosulkukesto	kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ	100 V - 250 V
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ	100 V - 250 V
Mitoitussyöttöjännite, DC	0 V - 0 V
Ulostulojännite stabiloitu	kyllä
Energiankulutus	10 VA
Lähtöteho	30 W
Stabiloitu	kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi	vipuliitäntä
Kiskoasennus mahdollista	kyllä
Seinäasennus mahdollista	ei
Laajennettava	kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	3
Upotusleveys	52 mm
Upotuskorkeus	90 mm
Suora-asennus mahdollista	ei
Leveys	52 mm
Korkeus	90 mm
Syvyys	65 mm
Soveltuu turvakäyttöön	kyllä
Turvaluokka SIL IEC 61508	ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan	ei ole
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Hyväksynät / merkinnät:

