



PS-30-R

Maitinimo šaltinis, 100-250V, AC tipas

Prekės ženklas: Elko EP

GTIN: 8595188136655

Maitinimo šaltinis, 100-250Vac/12V, 50-60 Hz, 10VA/1.7W

ETIM duomenys:

Tiekimo įtampos tipas	AC
1 antrinė išvesties įtampa	24.2 V - 24.2 V
2 antrinė išvesties įtampa	0 V - 0 V
3 antrinė išvesties įtampa	0 V - 0 V
Maks. išvesties srovė 1	1.25 A
Maks. išvesties srovė 2	0 A
Maks. išvesties srovė 3	0 A
Reguliuojama antrinė įtampa	Taip
Nominali išėjimo įtampos vertė	12.2 V
Nominalioji išėjimo įtampos 2 vertė	0 V
Išvesties įtampos nominali vertė	0 V
Išėjimo srovės nominalioji vertė 1	2.5 A
Nominalioji išėjimo srovės vertė 2	0 A
Nominali išėjimo srovė 3	0 A
Atsparus trumpam jungimuisi	Taip
Nominali tiekimo įtampa, kai AC 50 Hz	100 V - 250 V
Nominali tiekimo įtampa, kai AC 60 Hz	100 V - 250 V
DC nominali tiekimo įtampa	0 V - 0 V
Stabilizuota išvesties įtampa	Taip
Energijos sunaudojimas	10 VA
Galios išvestis	30 W
Stabilizuotas	Taip
Elektrinės jungties tipas	Clip connection
Galimas bėgių montavimas	Taip
Galimas montavimas prie sienos	Ne
Modulinė versija	Taip
Modulinių tarpų skaičius plotyje	3
Suprojektuotas plotas	52 mm
Suprojektuotas aukštis	90 mm
Galimas tiesioginis montavimas	Ne
Plotis	52 mm
Aukštis	90 mm
Gylis	65 mm
Pritaikytas saugumo funkcijoms	Taip
SIL pagal IEC 61508	None
Funkcionalumo lygis pagal EN ISO 13849-1	None
Saugos laipsnis (IP)	IP20

Patvirtinimai / ženklėjimas:

