



PS3M-60-24V

Teholähde stabiloidulla jännitelähdöllä 24VDC 2,5A, koko 3 moduulia

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188180528

Sähkönumero: 2707268

Stabiloidulla kiinteällä jännitelähdöllä varustettu teholähde DIN-asennukseen, koko 3 moduulia. Syöttöjännitteenä on mahdollisuus käyttää laaja-alaisesti jännitteitä 100 - 240 VAC. Lähtöjännite on säädettävissä välillä 22,8 - 25,2 VDC. Maksimi lähtöteho nimellislähtöjännitteellä 24 VDC on 60 W. Teholähde on suojattu ylikuormitusta, ylijännitettä ja oikosulkua vastaan. Lähtöjännitteen päällä olo on indikoitu tuotteessa merkkivalolla. Säädettävän jännitelähdön ansiosta teholähde soveltuu myös asennuksiin, joissa pitkien kaapelilinjojen päässä esiintyvää jännitteen alenemaa pitää kompensoida.

ETIM-tiedot:

Syöttöjännitteen tyyppi	AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite	22.8 V - 25.2 V
Toinen toisio lähtöjännite	0 V - 0 V
Kolmas toisio lähtöjännite	0 V - 0 V
Enimmäislähtövirta 1	2.5 A
Enimmäislähtövirta 2	0 A
Enimmäislähtövirta 3	0 A
Toisiojännite säädettävä	ei
Nimellinen lähtöjännite 1	24 V
Nimellinen lähtöjännite 2	0 V
Nimellinen lähtöjännite 3	0 V
Nimellislähtövirta 1	0 A
Nimellislähtövirta 2	0 A
Nimellislähtövirta 3	0 A
Oikosulkukesto	kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ	100 V - 240 V
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ	100 V - 240 V
Mitoitussyöttöjännite, DC	0 V - 0 V
Ulostulojännite stabiloitu	kyllä
Energiankulutus	6.5 VA
Lähtöteho	60 W
Stabiloitu	kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi	vipuliitäntä
Kiskoasennus mahdollista	kyllä
Seinäasennus mahdollista	ei
Laajennettava	kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	1
Upotusleveys	52.5 mm
Upotuskorkeus	90 mm
Suora-asennus mahdollista	ei
Leveys	52.5 mm
Korkeus	90 mm
Syvyys	58 mm
Soveltuu turvakäyttöön	kyllä
Turvaluokka SIL IEC 61508	ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan
Koteloiluokka (IP)

ei ole
IP20

Hyväksynät / merkinnät:

