



PS4M-92-24V

### Teholähde stabiloidulla jännitelähdöllä 24VDC 3,83A, koko 4 moduulia

**Tuotemerkki:** Elko EP

**GTIN:** 8595188180542

**Sähkönumero:** 2707270

Stabiloidulla kiinteällä jännitelähdöllä varustettu teholähde DIN-asennukseen, koko 4 moduulia. Syöttöjännitteenä on mahdollisuus käyttää laaja-alaisesti jännitteitä 100 - 240 VAC. Lähtöjännite on säädettävissä välillä 23 - 25 VDC. Maksimi lähtöteho nimellislähtöjännitteellä 24 VDC on 85 W. Teholähde on suojattu ylikuormitusta, ylijännitettä ja oikosulkua vastaan. Lähtöjännitteen päällä olo on indikoitu tuotteessa merkkivalolla. Säädettävän jännitelähdön ansiosta teholähde soveltuu myös asennuksiin, joissa pitkien kaapelilinjojen päässä esiintyvää jännitteen alenemaa pitää kompensoida.

#### ETIM-tiedot:

Syöttöjännitteen tyyppi	AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite	23 V - 25 V
Toinen toisio lähtöjännite	0 V - 0 V
Kolmas toisio lähtöjännite	0 V - 0 V
Enimmäislähtövirta 1	3.83 A
Enimmäislähtövirta 2	0 A
Enimmäislähtövirta 3	0 A
Toisiojännite säädettävä	ei
Nimellinen lähtöjännite 1	24 V
Nimellinen lähtöjännite 2	0 V
Nimellinen lähtöjännite 3	0 V
Nimellislähtövirta 1	0 A
Nimellislähtövirta 2	0 A
Nimellislähtövirta 3	0 A
Oikosulkukesto	kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ	100 V - 240 V
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ	100 V - 240 V
Mitoitussyöttöjännite, DC	0 V - 0 V
Ulostulojännite stabiloitu	kyllä
Energiankulutus	12 VA
Lähtöteho	92 W
Stabiloitu	kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi	vipuliitântä
Kiskoasennus mahdollista	kyllä
Seinäasennus mahdollista	ei
Laajennettava	kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	1
Upotusleveys	70 mm
Upotuskorkeus	90 mm
Suora-asennus mahdollista	ei
Leveys	70 mm
Korkeus	90 mm
Syvyys	58 mm
Soveltuu turvakäyttöön	kyllä
Turvaluokka SIL IEC 61508	ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan  
Kotelointiluokka (IP)

ei ole  
IP20

**Hyväksynät / merkinnät:**

