



R10-HNE-2YE-MOD

Välilikip UTURex 400V 10A, 2x2,3kW Schuko pistikupesade, 1x NECU nutikell + modem, 2x10A/30mA A-rikkevoolulüliti, must, lukustatav, IP44, IK10

Bränd: UTU

GTIN: 6438526001517

UTURex lukustatav 3F nutikella - ja modemiga varustatud hoovikilp auto soojendamiseks ja laadimiseks nõudlikes välitingimustes. Paigaldus kas seinale või postile.

ETIM-teave:

Paigalduspoole ühenduse mudel	3-faasiline
Sisendpinge	230 V - 400 V
Nominaalne ühendusvõimsus	2.3 kW
Väljundpinge alalisvoolul	0 V - 0 V
Maksimaalne väljundvool alalisvoolu	0 A
Laadimisühikute arv	2
Maksimaalne võimsus laadimispunkti kohta	2.3 kW
Laius	251 mm
Kõrgus	306 mm
Sügavus	230 mm
Paigaldusmeetod	Muu
Sõidukite ühenduste arv Tüüp 1	2
Sõidukite ühenduste arv Tüüp 1 CCS	0
Sõidukite ühenduste arv Tüüp 2	0
Sõidukite ühenduste arv Tüüp 2 CCS	0
Pistikupesade arv Tüüp 2	0
Sõiduki pistikute arv GB AC	0
Sõiduki pistikute arv GB DC	0
Pistikupesade arv GB	0
Pistikupesade arv Tüüp 3	0
Sõiduki ühenduste arv CHAdeMO	0
CEE pistikupesade arv	0
Maja ühenduskastiga	Ei
Kodu pistikupesade arv	2
Maanduslekke kaitselülite arv tüüp A	2
Laadimiskaabli pikkus	0 m
Laadimiskaabel lukustatav püsivalt laadimisseadme külge	Ei
Maanduslekke kaitselülite arv tüüp B	0
Alalisvoolu jääkvoolu tuvastamine	Ei
Kontaktorkeevituse tuvastamine	Ei
Kaitselülitiga	Jah
Võrgutoega masterina	Jah
Võrguga toetuv laiendajana	Jah
Võrgustuv LAN-i kaudu	Ei
Võrgustuv Wi-Fi kaudu	Jah
Pikaajaline areng (LTE)	Jah
Raadiostandard 5G	Ei
Energiamõõtlus	Jah
Klahvilülitiga	Ei
Sisseehitatud RFID-kaardilugejaga	Ei

NFC (lähiväli kommunikatsioon)	Ei
Staatiline koormuse juhtimine integreeritud	Jah
Sobib dünaamiliseks koormuse juhtimiseks	Jah
OpenChargePointProtocoll (OCPP) versioon	Muu
Ühenda ja lae (ISO 15118)	Ei
Koos väljapanekuga	Ei
Elamumaterjal	Plast
Kaitseaste (IP)	IP44
Löögitugevus	IK10
Ühilduv Apple HomeKitiga	Ei
Ühilduv Google Assistantiga	Ei
Ühilduv Amazon Alexaga	Ei
IFTTT tugi on saadaval	Ei
Töökorraldus ja konfiguratsioon rakenduste kaupa	Jah
Laadimislogide eksport	Ei
Ühendatava juhtme ristlõige	2.5 mm ² - 50 mm ²
Taustsüsteem kaasatud tarnimisse	Ei
MID nõuetele vastava energiamõõtjaga	Jah
Kalibreerimisseadusele vastav	Jah

Kinnitused / märgistused:

