



SBB225

**Moodüllüliti 2P, 25A, 230VAC, 1 mod, LED (16/10mm<sup>2</sup>)**

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250615511737

2-pooluseline moodüllüliti nimivooluga 25 A on mõeldud elektriahelate ohutuks käsitsi lülitamiseks ja lahutamiseks madalpingepaigaldistes. Lüliti töötab pingel 230 VAC ning sobib kasutamiseks sagedusvahemikus 50–60 Hz. Integreeritud LED-indikaator võimaldab kiiret ja selget ülevaadet lüliti tööolekust. Kompaktne konstruktsioon võtab kildis 1 moodulikoha, sobides hästi eluhoonete, ärihoonete ja juhtimiskilpide rakendustesse. Lüliti on varustatud märgistusaknaga ning seda on võimalik üksikult DIN-liistult eemaldada. Jäiga juhi ristlõige 1,5–16 mm<sup>2</sup> ja painduva juhi ristlõige 1,5–10 mm<sup>2</sup>.

**ETIM-teave:**

Lülitusfunktsioon	Väljalülitusnupp juhtlambiga
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	2
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Kontaktide arv vahetuskontaktina	0
Postide arv	2
Tunnusvool	25 A
Tunnuspinge	230 V
Min. nimipinge	230 V
Nimilülituse võimsus	0.529 kA
Lühise murdmisvõime (ICW)	0.375 kA
Pinge liik	AC
Signaallambiga	Jah
Värvikalott	Muu
Lambi tüüp	LED
Lambipesa	Muu
Maksimaalne lampide võimsus	0 W
Laius modulaarsete vahemaade arvus	1
Sisseehitussügavus	68 mm
Kaitseaste (IP)	IP20

**Kinnitused / märgistused:**

