



SBN140

**Moodüllüüti 1P, 40A, 400VAC, 1 moodul (25/16mm<sup>2</sup>)**

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250615510167

1-pooluseline moodüllüüti nimivooluga 40 A on mõeldud elektriahelate usaldusväärseks lülitamiseks ja juhtimiseks madalpingepaigaldistes. Kompaktne konstruktsioon võtab kilbis 1 moodulikoha, võimaldades efektiivset ruumikasutust ja lihtsat paigaldust DIN-liistule. Lüüti sobib kasutamiseks kuni 400 VAC pingega süsteemides. Painduva juhi ristlõige 2,5–16 mm<sup>2</sup> ja jäiga juhi ristlõige 2,5–25 mm<sup>2</sup>.

**ETIM-teave:**

Lülitusfunktsioon	Väljalülituslüüti
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	1
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Kontaktide arv vahetuskontaktina	0
Postide arv	1
Tunnusvool	40 A
Tunnuspinge	230 V
Min. nimipinge	230 V
Nimilülituse võimsus	0.846 kA
Lühise murdmisvõime (ICW)	0.6 kA
Pinge liik	AC
Signaallambiga	Ei
Värvikalott	Hall
Maksimaalne lampide võimsus	0 W
Laius modulaarsete vahemaade arvus	1
Sisseehitussügavus	68 mm
Kaitseaste (IP)	IP20
Jälg/indikatsioon	Muu
Sunnitud segregatsioon vastavalt DIN VDE 0113-le	Ei

**Kinnitused / märgistused:**

