



SETTER3412V

Ryhmäkeskus IP30, uppoasennukseen, In 35A

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6410033324051

Sähkönumero: 3332405

Ryhmäkeskus IP30. Uppoasennukseen, ovella. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 12 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 1 kpl (4-nap. 30mA 25A). Upotusaukko 315x470x87 mm.

ETIM-tiedot:

Asennustapa	uppoasennus
Vaiheiden lukumäärä	3
Suojaus	johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/ automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä	12
Suorien lähtöjen määrä	6
Valaistusryhmien määrä	0
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä	6
Vikavirtajohdonsuojien määrä	0
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä	1
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä	0
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä	0
Suojaus pääkytkimellä	kyllä
Pääkytkimen napojen määrä	3
Pääkytkimen nimellisvirta	40 A
Syötön suojaava etukoje VVSK	ei
Pääkytkin etukojeena, jako 1x/2x VVSK + suojaamattomat lähdöt	kyllä
Pääkytkin etukojeena, jako 2x VVSK	ei
Syötön suojaus 2:lla VVSK:lla (2 VVSK:ta etukojeina)	ei
Varatila moduulikojeille	3
Tietoliikennekäyttöön	ei
Liesiryhmä	3-vaihe
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi	kyllä
Sisältää pistorasian	ei
Soittokellomuuntajalla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Laskuri	ei
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi
Kotelointiluokka (IP)	IP30
Korkeus	506 mm
Leveys	348 mm
Syvyys	90 mm
Laajennusmahdollisuus	kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja	ei
Lukittava	ei

Hyväksynät / merkinnät:

