



SETTER3427V

Ryhmäkeskus IP30 uppo In=35A, JSK 15xC10A+12xC16A, 3xVVSK

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6410033324235

Sähkönumero: 3332423

Ryhmäkeskus IP30. Uppoasennukseen, ovelta. Uputuskaukalo muovia, ovi ja kehys terästä. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 27 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 3 kpl (4-nap. 30mA 25A). Uputusaukko 315x720x87 mm.

ETIM-tiedot:

Asennustapa	uppoasennus
Vaiheiden lukumäärä	3
Suojaus	johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/ automaattijohdonsuoja
Ryhmiä kokonaismäärä	27
Suorien lähtöjen määrä	9
Valaistusryhmien määrä	0
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä	18
Vikavirtajohdonsuojien määrä	0
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä	2
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä	0
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä	0
Suojaus pääkytkimellä	kyllä
Pääkytkimen napojen määrä	3
Pääkytkimen nimellisvirta	40 A
Syötön suojaava etukoje VVSK	ei
Pääkytkin etukojeena, jako 1x/2x VVSK + suojaamattomat lähdöt	kyllä
Pääkytkin etukojeena, jako 2x VVSK	ei
Syötön suojaus 2:lla VVSK:lla (2 VVSK:ta etukojeina)	ei
Varatila moduulikojeille	0
Tietoliikennekäyttöön	ei
Liesiryhmä	3-vaihe
Liesiryhmä soveltuu vahavirtaryhmäksi	kyllä
Sisältää pistorasian	ei
Soittokellomuuntajalla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Laskuri	ei
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi
Kotelointiluokka (IP)	IP30
Korkeus	756 mm
Leveys	348 mm
Syvyys	90 mm
Laajennusmahdollisuus	kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja	ei
Lukittava	ei

Hyväksynät / merkinnät:

