



SHT-13-2

Kellokytkin 2-kanavainen 24-240V AC/DC 16A monitoimi WiFi-liit. 2M DIN

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188184854

Sähkönumero: 2614309

Digitaalinen kellokytkin, SHT-13/2

- Kaikki ohjelmat yhdessä laitteessa (päivä, viikko, vuosi ja astronominen).
- Universaali syöttöjännite AC/DC 24 - 240 V (AC 50-60 Hz).
- Helppo asetus ensimmäisen käynnistyksen jälkeen.
- Vaihdeettava akku (akun vaihto ilman reaaliaikakellon menetystä, syöttöjännitteen katkaisun jälkeen).
- Sisäänrakennettu verkkosivuserveri asetusten tekemiseen ja hallintaan Wi-Fi-yhteyden kautta.
- Ajan synkronointi NTP-palvelimen kautta (vaatii internet-yhteyden).
- Uusi selkeä näyttö valkoisella taustavalolla.
- Astronominen ohjelma: koordinaattien manuaalinen syöttö tai yhden ennalta asetetun kaupungin valitseminen: Helsinki, Joensuu, Kokkola, Kuopio, Lahti, Mikkeli, Oulu, Pori, Tampere, Turku ja Vaasa.
- Kaksikanavainen (kummassakin käyttötuntien laskuri).
- Impulssi/sykli-toiminto
- Kesä-/talviajan siirtyminen - AUTOMAATTINEN tai POIS.
- Lukittava läpinäkyvä etupaneelin kansi.
- PIN-koodisuojaus luvattomia muutoksia vastaan.
- Langaton ohjelmistopäivitys."

Tekniset tiedot:

- Ohjelma: päivä, viikko, vuosi ja astronominen
- Vaihdeettava akku
- Langaton viestintä: Wi-Fi (2,4 GHz)
- Lähtökosketin: 2 x vaihtokosketin 16A AC1
- Katkaisukyky: 4000 VA/AC1, 384 W/DC1
- Tarkkuus: max +- 1s/päivä 23C
- Muistipaikkoja: 200
- Kaapeli: maks 1x2,5 tai 2x15mm², holkilli maks 1x2,5mm²
- Koko: 2 mod, 90x35x64 mm

ETIM-tiedot:

Asennustapa	DIN-kisko
Kanavien lukumäärä	2
Syöttöjännite	24 V - 240 V
Syöttöjännitteen tyyppi	AC/DC
Käyttöjännitteen taajuus	50 Hz - 60 Hz
Varakäyntiaika tunneissa	0
Varakäyntiaika vuosissa	0
Tarkkuus per päivä	0 s
Tekstiopastus näytössä	kyllä
Ulkoisesti ohjelmoitava	kyllä
Sisältää muistikortin	ei
60 min. ohjelma	kyllä
24 h ohjelma	kyllä
Viikko-ohjelma	kyllä
Vuosi-ohjelma	kyllä
Loma-ohjelma	kyllä
Impulssiohjelma	kyllä

Jaksotusohjelma	kyllä
Astro-ohjelma	ei
Satunnaisohjelma	kyllä
Käyttötuntilaskuri	ei
Verkkosynkronointi	kyllä
Kideohjattu	ei
Radio-ohjattu	ei
Radio-ohjattu (DCF77)	ei
GPS	ei
Kosketintyyppi	vaihtokosketin
Lyhin kytkentäaika, kanava 1	1 min
Lyhin kytkentäaika, kanava 2	1 min
Muistipaikkojen lukumäärä	200
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan	kyllä
Käsi käyttöinen	kyllä
Ulkoinen painike, tulo	ei
Kytkenän esivalinta	ei
Nimelliskytkentävirta 250 V AC	16 A
Potentiaalivapaa pääkatkaisin	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	2
Leveys	35.6 mm
Korkeus	90 mm
Syvyys	64 mm

Hyväksynät / merkinnät:

