



SHT-13

Kellokytkin 1-kanavainen 24-240V AC/DC 16A monitoimi WiFi-liit. 2M DIN

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188189071

Sähkönumero: 2614308

Digitaalinen kellokytkin, SHT-13

- Kaikki ohjelmat yhdessä laitteessa (päivä, viikko, vuosi ja astronominen).
 - Universaali syöttöjännite AC/DC 24 - 240 V (AC 50-60 Hz).
 - Helppo asetus ensimmäisen käynnistyksen jälkeen.
 - Vaihdeettava akku (akun vaihto ilman reaaliaikakellon menetystä, syöttöjännitteen katkaisun jälkeen).
 - Sisäänrakennettu verkkosivuserveri asetusten tekemiseen ja hallintaan Wi-Fi-yhteyden kautta.
 - Ajan synkronointi NTP-palvelimen kautta (vaatii internet-yhteyden).
 - Uusi selkeä näyttö valkoisella taustavalolla.
 - Astronominen ohjelma: koordinaattien manuaalinen syöttö tai yhden ennalta asetetun kaupungin valitseminen: Helsinki, Joensuu, Kokkola, Kuopio, Lahti, Mikkeli, Oulu, Pori, Tampere, Turku ja Vaasa.
 - Yksikanavainen (käyttötuntien laskuri).
 - Impulssi/sykli-toiminto
 - Kesä-/talviajan siirtyminen - AUTOMAATTINEN tai POIS.
 - Lukittava läpinäkyvä etupaneelin kansi.
 - PIN-koodisuojaus luvattomia muutoksia vastaan.
 - Langaton ohjelmistopäivitys
- Tekniset tiedot:
- Ohjelma: päivä, viikko, vuosi ja astronominen
 - Vaihdeettava akku
 - Langaton viestintä: Wi-Fi (2,4 GHz)
 - Lähtökosketin: 1 x vaihtokosketin 16A AC1
 - Katkaisukyky: 4000 VA/AC1, 384 W/DC1
 - Tarkkuus: max +- 1s/päivä 23 C
 - Muistipaikkoja: 200
 - Kaapeli: maks 1x2,5 tai 2x15mm², holkilli maks 1x2,5mm²
 - Koko: 2 mod, 90x35x64 mm

ETIM-tiedot:

Asennustapa	DIN-kisko
Kanavien lukumäärä	1
Syöttöjännite	24 V - 240 V
Syöttöjännitteen tyyppi	AC/DC
Käyttöjännitteen taajuus	50 Hz - 60 Hz
Varakäyntiaika tunneissa	0
Varakäyntiaika vuosissa	0
Tarkkuus per päivä	0 s
Tekstiopastus näytössä	kyllä
Ulkoisesti ohjelmoitava	kyllä
Sisältää muistikortin	ei
60 min. ohjelma	kyllä
24 h ohjelma	kyllä
Viikko-ohjelma	kyllä
Vuosi-ohjelma	kyllä
Loma-ohjelma	kyllä

Impulssiohjelma	kyllä
Jaksotusohjelma	kyllä
Astro-ohjelma	ei
Satunnaisohjelma	kyllä
Käyttötuntilaskuri	ei
Verkkosynkronointi	kyllä
Kideohjattu	ei
Radio-ohjattu	ei
Radio-ohjattu (DCF77)	ei
GPS	ei
Kosketintyyppi	vaihtokosketin
Lyhin kytkentäaika, kanava 1	1 min
Lyhin kytkentäaika, kanava 2	1 min
Muistipaikkojen lukumäärä	200
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan	kyllä
Käsiikäyttöinen	kyllä
Ulkoisen painike, tulo	ei
Kytkenän esivalinta	ei
Nimelliskytkentävirta 250 V AC	16 A
Potentiaalivapaa pääkatkaisin	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	2
Leveys	35.6 mm
Korkeus	90 mm
Syvyys	64 mm

Hyväksynät / merkinnät:

