


Dynaaminen kuormanhallinta virtamuuntajilla

Smartkit SMARTC-3P50A-2



SMARTC-3P50A-2

Dünaamiline koormuse haldus, 3-faasiline 50A Smartkit

Bränd: Smappee

Dünaamilise koormuse halduskomplekt "Smartkit" sisaldab 6 voolutrafo, 2 voolutrafo ühenduskarpi, toiteallikat ja Wi-Fi/Etherneti liidest. Süsteemile antakse ette maksimaalne lubatud tippvõimsus, misjärel piirab see vajadusel RJ-10 pistikuga varustatud sidejuhtme kaudu Elvi/BusinessLine laadimisjaama võimsust. MÄRKUS! Mõõtmise korrektseks toimimiseks peab toiteallika faasijärjestus (L1,L2,L3) ühtima voolutrafo faasijärjestusega (L1,L2,L3). Seade eeldab pidevat võrguühendust Wi-Fi või Etherneti kaudu ning komponentidele tuleb tagada piisav paigaldusruum. Wi-Fi-ühendust kasutades pöörake tähelepanu Wi-Fi liidese asukohale. Süsteem salvestab veebiserverisse logiinfo, mille kaudu saab jälgida süsteemi seadistusi, laadimisjaama tööd ja energiakulu. Kasutuselevõtt toimub nutitelefoniga laaditava äpi abil.

Kinnitused / märgistused:

