



SMR-B-230V

### Aikarele monitoimi SMR-B 1s 16A 230VAC 4J USEKA

**Tuotemerkki:** Elko EP

**GTIN:** 8595188135566

**Sähkönumero:** 2707147

Monitoimiaikarele joka on suunniteltu jälkiasennettavaksi uppoon jakorasiaan tai kojerasiaan ohjauskalusteen alle. Rele mahdollistaa perinteisen kytkintoiminnon vaihdon painikeohjattavaksi ajastusohjaukseksi. Liitäntä 4-johdimisena, sisältäen nollajohtimen. Moduuli on varustettu 16 A relekoskettimella maksimissaan 250 VAC jännitteelle. Monitoimisisuuden ansiosta relettä voidaan käyttää pulssireleenä, porrasvaloajastukseen tai esimerkiksi sähkökäyttöisten pyyhekuivainten ohjaukseen kylpyhuoneissa. Moduuli on varustettu erillisellä galvaanisesti erotetulla tulolla AC/DC 5 - 250 V jännitteille, esimerkiksi turvajärjestelmien ohjaukseen.

#### ETIM-tiedot:

Sähköisen liitännän tyyppi	muu
Liitettävissä ulkoiseen liitintäblokkiin	kyllä
Vetohidastustoiminto kytkettäessä	kyllä
Vetohidastustoiminto avattaessa	kyllä
Kuormitukseton liitos magnetisoitaessa	kyllä
Kuormitukseton liitos demagnetisoitaessa	kyllä
Tähti-kolmio -toiminto	ei
Pulssipituustoiminto	kyllä
Vilkkutoiminto, alkaa tauolla, kiinteä aika	kyllä
Vilkkutoiminto, alkaa työllä, kiinteä aika	kyllä
Aikatoiminto, alkaa tauolla, säädettävä	ei
Aikatoiminto, alkaa työllä, säädettävä	ei
Aika-alue	1 s - 864000 s
Kaukokäyttömahdollisuus	ei
Vain kaukokäytölle	ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50HZ	230 V - 230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60HZ	230 V - 230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC	0 V - 0 V
Ohjausjännitteen tyyppi	AC
Lähtöjen määrä, viivvetön , normaalisti kiinni NC	0
Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NO	1
Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NC	0
Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC	0
Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC	1
Lähtöjen määrä, viivästymättömät, normaalisti kiinni NC	0
Lähdöt, valittavissa viiveetön ja viiveellä	ei
Puolijohdelähdöllä	ei
Leveys	49 mm
Korkeus	49 mm
Syvyys	21 mm

Hyväksynät / merkinnät:

